

Iiyama- Ecran portable 16" P1671HSC-B1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama
Part number : P1671HSC-B1
Multimédia :
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 2 W
Écran :
Taille de l'écran : 39,6 cm (15.6»)
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Type HD : Full HD
Format d'image : 16:9
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : IPS
Rétroéclairage à LED : Oui
Écran tactile : Non
Représentation / réalisation :
Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui
Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Non
Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²
Type de porte USB amont : USB Type-C
Temps de réponse : 3 ms
Type de mesure du temps de réponse : GTG (Gray to Gray)
Surface d'affichage : Mat
Forme d'écran : Plat
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C : Oui
Capacité de puissance USB : Oui

Design :

Position de marché : Professionnel
Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 15 W
Taux de contraste : 1000:1
Couleur du produit : Noir
Rapport de contraste (dynamique) : 5000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 1.4
Pas de pixel : 0,17925 x 0,17925 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Domaine de numérisation horizontale : 15 - 82 kHz
Taille visualisable horizontale : 34,4 cm
Taille visualisable verticale : 19,4 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 39,5 cm
Sortie de casque : 1
Appareil photo intégré : Non
Casque connection : 3,5 mm
HDCP : Oui

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : USB Type-C
Couverture sRGB (max) : 99%
Couverture NTSC (normale) : 72%
Guide de démarrage rapide : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Non

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 355,5 mm
Profondeur (support inclus) : 12 mm
Hauteur (support inclus) : 211 mm
Poids (avec support) : 700 g

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : D
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 9,5 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : -45 - 60°
Consommation électrique typique : 8 W
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,3 W
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien
Nombre de langues OSD : 11
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Informations sur l'emballage :

Longueur du câble USB : 1,5 m
Type d'alimentation d'énergie : Interne

Plage deffficacité énergétique : A à G
Durabilité :
Certificats de durabilité : ErP
Autres caractéristiques :
Certificats de conformité : CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Commandes d'utilisateur : picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, colour temp.), OSD settings (H. position, V. position, OSD background, OSD time, OSD control, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), input select, audio settings (volume, mute), recall (recall all)
Contenu de l'emballage : quick start guide, safety guide
Hauteur : 211 mm
Largeur : 355,5 mm
Panneau de commande : Power/ Signal Select/ Exit, Menu: Scroll Up/ Brigh