

ALLIED AT-GS910/5-50 switch métal 5 ports Gigabit Alim.Interne



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-GS910/5-50
Design :
Grille de montage : Non
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G : Non
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Non-géré
Puissance :
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 5
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) : 5
Transmission des données :
Capacité de commutation : 10 Gbit/s
Couleur du produit : Gris
Débit : 7,4 Mpps
Consommation (max) : 3,1 W
Répertoire MAC : 2000 entrées
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Poids et dimensions :

Largeur : 160 mm
Profondeur : 105 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 35 mm
Assistance contrôle des flux : Oui
Contrôle Broadcast storm : Oui
Détection de la longueur du câble : Oui
Taux de transfert des paquets (1 Gbps) : 1488000 pps
Taux de transfert des paquets (10 Gbps) : 14880 pps
Taux de transfert des paquets (100 Mbps) : 148800 pps
Sécurité :
Filtrage/protection BPDU : Oui
Protection en boucle : Oui
Poids : 500 g
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990