

HANWHA- Haut-parleur mural sur IP SPA-W100B - Noir



DESCRIPTION

- Type Haut-parleur mural IP

- Sortie ligne

Niveau de sortie : +6dBV $\pm$ 3dB

Réponse en fréquence : 20Hz ~ 20kHz

Rapport THD + N (AES17 LPF) Moins de 0,1 %

Rapport signal/bruit (20 kHz LPF, A-WTD) : Supérieur à 91 dB

- Amplificateur

Description : Construit en 10W Class D

- Réseau

Ethernet : 10/100 Base-T

- Mémoire

Mémoire interne : 1 Go

Mémoire externe (Micro SD) : SDHC jusqu'à 32 Go (SANDISK)

- Contact

Contactez Input. Contact sec : Un canal

Sortie de contact. Contact sec (NO) : Un canal

- Généralités

Température de fonctionnement : -20~+50°C (-4°F~+122°F)

Humidité de fonctionnement 10 ~ 85% HR (sans condensation)

Code IP IP54

Poids : 2.5Kg

Taille : 170*250*134 mm

Couleur Noir/Blanc

Certificat : CEM : KS C 9832/9835, EN 55032/55035, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003

Sécurité : KC 62368-1, UL 62368-1, CAN/CSA 62368-1

- Alimentation

Poe : PoE (IEEE 802.3 af type 1 classe 3)

PoE+ : PoE+ (IEEE 802.3 à type 2 classe 4)

- MIC intégré

Sensibilité d'entrée : Sonomètre

Réponse en fréquence : Sonomètre

- Audio

Prise en charge des formats audio : WAV, MP3 en mono / stéréo de 64 kbps à 320 kbps.

Taux d'échantillonnage de 16 kHz à 48 kHz

- Orateur

Composant Haut-parleur : Lecteur LF 2Way 5 » et pilote HF 0.5 ». Type passif

Niveau de pression acoustique (PoE) max. : 97 dB

Niveau de pression acoustique max. (PoE+) : 101 dB

Gamme de fréquences (-10dB) 120Hz ~ 20kHz

Sensibilité (1Watt) : 91 dB

Modèle de couverture (HxV) : 180° x 120°(1kHz) / 120° x 70°(4kHz)

- Protocole réseau

Sécurité : Protection par mot de passe : admin,setup,user,guest

(sha-2, authentification Digest, journal d'accès utilisateur)

Authentification Digest, journal d'accès utilisateur

Protocoles pris en charge : IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP

- Intégration de systèmes

API (interface de programmation d'application) SUNAPI

VoIP : Testé avec des clients SIP tels que Grandstream, Yealink, Cisco, MicroSIP softphone et fournisseur PBX tel que Asterisk

Testé avec un client SIP tel que Grandstream et un fournisseur PBX tel que Grandstream

Fonctionnalités SIP prises en charge: DTMF (RFC2833)

Codecs pris en charge: PCMU, PCMA, speex/8000, speex/16000

TTS : Anglais (États-Unis, Royaume-Uni), Allemand, Français, Espagnol, Russe

Surveillance audio : Test des haut-parleurs par compteur de niveau graphique (outil de test intégré)

Événement & Préréglage : Contact virtuel, contact sec

Surveillance fonctionnelle : Vérification de connexion, journalisation système intégrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : SPA-W100B

Caractéristiques :

Placement des écouteurs : Plafonnier, Montage mural

Design :

Couleur du produit : Noir

Connectivité :

Cartes mémoire compatibles : SDHC

Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE

Poids et dimensions :

Largeur : 170 mm
Profondeur : 134 mm
Hauteur : 250 mm
Poids : 2,5 kg
Audio :
Sensibilité : 90 dB
Gamme de fréquence : 20 - 20000 Hz
Niveau de pression du son (max) : 99 dB
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Type d'écouteurs : 2-voies
Classe de l'amplificateur : D
Amplificateur intégré : Oui
Amplifier la puissance de sortie : 10 W
Crochet : Oui
Contenu de l'emballage :
Manuel d'utilisation : Oui
Température d'opération : -20 - 50 °C
Code (IP) Internationale Protection : IP54
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 85%
Quantité : 1 pièce(s)