

PHILIPS- Afficheur professionnel 43" 43BDL4050Q/00



DESCRIPTION

PHILIPS- Afficheur professionnel 43" 43BDL4050Q/00

Une performance visuelle incomparable au service de l'affichage professionnel !

- Modèle : 43BDL4050Q/00
- Taille de l'écran : 43"
- Résolution d'écran : 3840 x 2160
- Utilisation : 24/7
- Luminosité : 500 cd/m2
- Orientation : paysage ou portrait
- Format d'image : 16/9
- Connectivité : HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), DVI-I, USB 3.0, Audio, RJ45, RS232, Micro SD
- Android 10
- Compatible PPDS Wave
- FailOver : oui
- Haut-parleurs : 2 x 10W

Autres caractéristiques du produit

- Poids (Kg) : env 11
- Fixation VESA : 200 x 200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 43BDL4050Q/00

Écran :

Type de panneau : ADS

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2

Version HDMI : 2.0

Port DVI : Oui

Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 5
Version USB : 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Design :
Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran : 109,2 cm (43»)
Ethernet/LAN : Oui
Installation prise en charge : Intérieure
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Forme d'écran : Plat
Pas de pixel : 0,2451 x 0,2451 mm
Diagonale d'écran (cm) : 108 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 200 x 200 mm
RS-232C : Oui
Système informatique :
Système informatique : Oui
Intégré dans le processeur : Oui
Fabricant de processeur : ARM
Puissance :
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Famille de processeur : ARM Cortex
Modèle de processeur : A55
Mémoire interne : 3 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus : ARM Mali-G52
Capacité de stockage interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : Android 10
Format vidéo pris en charge : H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Formats audio pris en charge : AAC, HE-AAC, MPEG
Formats d'image supportés : BMP, JPEG, PNG, WEBP
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 973 mm
Afficher profondeur : 63,5 mm
Afficher hauteur : 561,2 mm
Afficher le poids : 11,1 kg

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Représentation / réalisation :
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 1,39 cm
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Largeur du cadre (côté) : 1,39 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,39 cm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Taux de diffusion : 25%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Puissance évaluée de RMS : 10 W
Câbles inclus : Énergie, RS-232
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Certificat :
Certification : CB, CE, FCC, Class A, VCCI, RoHS, UL