

Iiyama- Afficheur professionnel 98" LE9864UHS-B1AG



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	Iiyama
Part number :	LE9864UHS-B1AG
Écran :	
Type de panneau :	VA
Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	2
Version HDMI :	2.0
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Universel
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	2
Version USB :	2.0
Design :	
Conception du produit :	Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran :	2,49 m (98»)
Ethernet/LAN :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Wifi :	Oui
Résolution de l'écran :	3840 x 2160 pixels
Mise en page :	verticale
Luminosité de l'écran :	500 cd/m²
Type HD :	4K Ultra HD
Couleur du produit :	Noir
Format d'image :	16:9
Temps de réponse :	6,5 ms
Taux de contraste :	5000:1

Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,487 x 0,487 mm
Zone d'affichage active (l x h) : 2158,8 x 1214,4 mm
Diagonale d'écran (cm) : 247,7 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 700 x 500 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 388 W
Système informatique :
Système informatique : Oui
Intégré dans le processeur : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Système d'exploitation installé : Android
Version du système d'exploitation : 14
Nombre écrans : 1
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 388 kWh
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 2202 mm
Commande (IR) entrée : 1
Afficher profondeur : 110,5 mm
Afficher hauteur : 1257,7 mm
Afficher le poids : 61 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Chinois simplifié, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Slovène
Nombre de langues OSD : 15
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 2,18 cm
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Largeur du cadre (côté) : 2,15 cm
Largeur du cadre (en haut) : 2,18 cm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Domaine de numérisation horizontale : 57 - 62 kHz
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Écran antireflet : Oui
HDCP : Oui
Version HDCP : 1.4/2.0
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : HDMI, Énergie, RS-232
Type de montage : Mur
Temps moyen entre pannes : 50000 h

Plage defficacité énergétique : A à G

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 2390 mm

Profondeur du colis : 280 mm

Hauteur du colis : 1500 mm

Poids du paquet : 77,9 kg