

UPOE-2400G - Inject./hub manag. Ultra PoE 60 W, 24 ports 1000Base-TX, rack 19



DESCRIPTION

Injecteur/hub Manageable PoE/PoE+/Ultra PoE 60W, 24 ports 10/100/1000Base-TX, budget PoE 800 W, rackable 19'

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : UPOE-2400G
Caractéristiques :
Couleur du produit : Bleu
Matériau du boîtier/corps : Métal
Poids et dimensions :
Largeur : 440 mm
Profondeur : 300 mm
Hauteur : 44,5 mm
Réseau :
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Poids : 5,5 kg
Grille de montage : Oui
Technologie de câblage : 10/100/1000Base-T(X)
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 90%
Puissance :
Courant d'entrée : 15 A
Température hors fonctionnement : -10 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Consommation (max) : 1000 W
Voyants : LAN, PoE, Système
Auto MDI/MDI-X : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Micrologiciel évolutif : Oui

Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Types de câbles soutenus : Cat5, Cat5e, Cat6
Négociation automatique : Oui
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Certificat :
Certification : FCC 15 A, CE