

Eaton 5P 850i Rack 1U Gen2



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 5P850IRG2
Caractéristiques :
Topologie UPS : Interactivité de ligne
Capacité de la puissance de sortie : 0,85 kVA
Puissance de sortie : 680 W
Forme d'onde : Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) : 150 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 294 V
Fréquence d'entrée : 47/70 Hz
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Régulateur de tension automatique (AVR) : Oui
Dissipation thermique : 307 BTU/h
Nombre de phases d'entrée : 1
Nombre de phases de sortie : 1
Efficacité : 98%
Niveau sonore : 35 dB
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C13
Prise mâle : Coupleur C14
Nombre de prises en sortie : 4 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Type de port USB : USB Type-B
Interface série : Oui
Type d'interface série : RS-232
Nombre de ports série : 1

Design :

Format : Tower

Capacité du rack : 1U

Batterie :

Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacité de la batterie : 7 Ah

Tension des piles : 6 V

Nombre de batteries prises en charge : 4

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Couleur du produit : Noir, Argent

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%

Poids et dimensions :

Largeur : 438 mm

Profondeur : 509 mm

Hauteur : 43,2 mm

Poids : 13,7 kg

Type d'écran : LCD

Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m

Certification : IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 UL 1778 CSA-C22.2 CE UKCA Cm Ukr KCC cTUVus BIS