

# Iiyama- Ecran bureautique 27" XB2797HSU-B1



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Marque : IIYAMA                                         |
| Part number : XB2797HSU-B1                              |
| <b>Multimédia :</b>                                     |
| Nombre de haut-parleurs : 2                             |
| Puissance évaluée de RMS : 4 W                          |
| <b>Écran :</b>                                          |
| Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)                       |
| Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels              |
| Type HD : Full HD                                       |
| Format d'image : 16:9                                   |
| Technologie d'affichage : LED                           |
| Type de panneau : IPS                                   |
| Écran tactile : Non                                     |
| <b>Représentation / réalisation :</b>                   |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui             |
| Technologie sans scintillement : Oui                    |
| <b>Connectivité :</b>                                   |
| Concentrateur USB intégré : Oui                         |
| Technologie Low-Blue-Light : Oui                        |
| Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)    |
| Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m <sup>2</sup> |
| Type de porte USB amont : USB Type-B                    |
| Temps de réponse : 4 ms                                 |
| Type de mesure du temps de réponse : GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage : Mat                               |
| Nombre de ports USB de type B en amont : 1              |
| Forme d'écran : Plat                                    |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Quantité de ports avals USB de type A : 2                |
| Quantité de ports avals de type C USB : 2                |
| <b>Design :</b>                                          |
| Position de marché : Consommateur                        |
| Taux de contraste : 1500:1                               |
| Couleur du produit : Noir                                |
| Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1            |
| Taux de d'actualisation maximal : 120 Hz                 |
| Conception sans châssis : Oui                            |
| Angle de vision horizontal : 178°                        |
| Angle de vision vertical : 178°                          |
| HDMI : Oui                                               |
| Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs |
| Quantité de ports HDMI : 1                               |
| Version HDMI : 1.4                                       |
| Pas de pixel : 0,311 x 0,311 mm                          |
| Haut-parleurs intégrés : Oui                             |
| Quantité d'interface DisplayPorts : 1                    |
| Domaine de numérisation horizontale : 30 - 140 kHz       |
| Version de DisplayPort : 1.2                             |
| Fréquence de balayage vertical : 48 - 120 Hz             |
| Taille visualisable horizontale : 59,8 cm                |
| Taille visualisable verticale : 36,3 cm                  |
| Sortie casque audio : Oui                                |
| Diagonale d'écran (cm) : 68,6 cm                         |
| Sortie de casque : 1                                     |
| Appareil photo intégré : Non                             |
| Casque connection : 3,5 mm                               |
| DDC/CI : Oui                                             |
| Norme de gamme de couleurs : sRGB, NTSC                  |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>                          |
| Câbles inclus : DisplayPort, Secteur, HDMI, USB          |
| Couverture sRGB (max) : 99%                              |
| Couverture NTSC (normale) : 72%                          |
| Guide de démarrage rapide : Oui                          |
| <b>Ergonomie :</b>                                       |
| Montage VESA : Oui                                       |
| <b>Poids et dimensions :</b>                             |
| Largeur appareil (support inclus) : 611,5 mm             |
| Norme VESA : 100 x 100 mm                                |
| Profondeur (support inclus) : 209,5 mm                   |
| Hauteur (support inclus) : 547 mm                        |
| Longueur de câble DisplayPort : 1,8 m                    |
| Gestion optimisée des câbles : Oui                       |
| Poids (avec support) : 5,4 kg                            |
| Longueur du câble HDMI : 1,5 m                           |
| Port de câble antivol : Oui                              |
| <b>Informations sur l'emballage :</b>                    |
| Largeur du colis : 691 mm                                |
| Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m                 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington |
| Profondeur du colis : 691 mm                             |
| Réglage de la hauteur : Oui                              |

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur (sans support) : 402 mm                                                                                                   |
| Hauteur du colis : 447 mm                                                                                                         |
| Hauteur ajustable (max) : 15 cm                                                                                                   |
| Poids du paquet : 7,8 kg                                                                                                          |
| Pivot : Oui                                                                                                                       |
| Angle de rotation : -90 - 90°                                                                                                     |
| Pivotant : Oui                                                                                                                    |
| <b>Puissance :</b>                                                                                                                |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) : C                                                                                         |
| Plage de l'angle d'oscillation : -45 - 45°                                                                                        |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible                                                                              |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 14 kWh                                                                            |
| Ajustement de l'inclinaison : Oui                                                                                                 |
| Angle d'inclinaison : -5 - 23°                                                                                                    |
| Consommation électrique typique : 14 W                                                                                            |
| Affichage à l'écran (OSD) : Oui                                                                                                   |
| Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W                                                                                      |
| Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Italien, Polonais, Japonais, Russe, Français |
| Nombre de langues OSD : 10                                                                                                        |
| Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W                                                                                           |
| Tension d'entrée A                                                                                                                |