

BENQ Instashow WDC10 - starter kit



DESCRIPTION

Un seul bouton pour démarrer les présentations Full HD sans fil!

BenQ InstaShow est une solution sans logiciel exclusive qui permet à deux présentateurs d'intervenir sur un périphérique d'affichage (écran, vidéoprojecteur). Il s'agit d'un fonctionnement plug & play en HDMI sans fil des plus simples, qui n'exige aucune installation ni exécution de pilote et qui est compatible avec tous les SE ou plates-formes matérielles.

Il est possible d'ajouter des kits d'extension de 2 boutons, jusqu'à 16 boîtiers émetteurs par boîtier récepteur.

Plus produit :

Aucune installation ni maintenance logicielle

Permutation du mode vidéo (film ou slideshow) contrôlé par le présentateur

La sélection automatique des canaux assure des présentations sans interférences quel que soit l'environnement

Le format sans fil 802.11ac garantit une diffusion sans fil extrêmement fluide

Compatibilité vidéo et audio

Compatible avec tous les appareils équipés d'un port HDMI 1.4 (Consoles, BluRay...)

Caractéristiques :

OS supporté : Windows, mac OS , Chrome... (ou tout autre OS / firmware compatible avec le HDMI 1.4)

Frame rate : 30 à 60 images / sec selon l'environnement

Résolutions :

Video Timing: 1280x720 (720p), 1920x1080 (1080p)

PC Timing: 800x600, 1024x768 (XGA), 1280x768, 1280x800 (WXGA), 1280x1024, 1280x960, 1360x768, 1440x900, 1400x1050, 1680x1050?

Utilisateurs : 16 max

Audio stéréo 16bits 48 KHz

WiFi ac 5GHz 2T2R

Bande passante de 400 à 867 Mbps

Chiffrement WPA2 (PSK ou entreprise), AES 128bits

Distance 8m max entre le récepteur et l'émetteur

Le package comprend :
Bouton émetteur (HDMI + USB) : x2
InstaShow récepteur x1
Boîtier de rangement x1
Alimentation USB (câble) x1 (150cm, USB Type A 3.0, micro USB)
HDMI Cable x1 (80cm)
Rallonges USB x1 (15cm), x1 (80cm)
Antennes WiFi x2 (Black)
Transfo d'alim x1
Velcro (black) x1
Guide de démarrage x1
Adhésif double face x1
Support caoutchouc x4
Vis x 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BENQ
Part number : 9H.JF878.N4E
Connectivité :
Interface : HDMI
Puissance :
Type de source d'alimentation : USB
Design :
Format : Bureau
Antenne :
Type d'antenne : Externe
Nombre de sorties HDMI : 1
Tension d'entrée : 5 V
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Compatibilité Mac : Oui
Couleur du produit : Noir
Réseau :
Standards wifi : 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil : 867 Mbit/s
Caractéristiques :
Résolution maximum (HDMI) : 1920 x 1080 pixels
Bande de fréquence : 5 GHz
Courant de sortie : 0,9 A
Résolutions graphiques prises en charge : 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge : 720p, 1080p
Capacité de streaming : Oui
Cadence maximale : 60 ips
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Température hors fonctionnement : -10 - 60 °C
Contenu de l'emballage :

Adaptateur secteur fourni : Oui
Consommation (max) : 4,5 W
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Consommation d'énergie (mode veille) : 2 W
Quantité d'antenne : 2
Câbles inclus : HDMI, USB
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Voyants : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : 128-bit AES, WPA2, WPA2-PSK
Guide de démarrage rapide : Oui
Détails techniques :
Code du système harmonisé : 85176990
Entrée DC : Oui