

Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution, 3.2 ~ 10mm (3.1x) motorized resolutions



## DESCRIPTION

### XNO-L6080R

Caméra réseau compacte 2 Mpx avec IR

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : XNO-L6080R

#### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Modes PTZ : PTZ numérique

Large dynamique éventail (WRD) : Oui

Visualisation à distance : Oui

Filtre de coupure infrarouge : Oui

#### Design :

Format : Cosse

Type de montage : Mur

Couleur du produit : Noir

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Fonctions de protection : Anti-vandalisme

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Code IK : IK10

Anti-buée : Oui

#### Caméra :

Illumination minimum : 0,1 lux

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 109°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 57.4°

Angle de vue de l'objectif, diagonal : 132°

Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2 - 1/12000 s
<b>Détecteur d'image :</b>
Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Scan progressif : Oui
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1109 pixels
Type de capteur : CMOS
<b>Système d'objectif :</b>
Capacité du zoom : Oui
Zoom optique : 3,1x
Zoom numérique : 24x
Nombre de lentilles : 1
Mise au point : Motorisé/manuel
Nombre maximum d'ouverture : 2,9
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
Distance minimale de mise au point : 0,5 m
Longueur focale : 3.2 - 10 mm
<b>Vision de nuit :</b>
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 30 m
Type de LED : IR
<b>Vidéo :</b>
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 2,16 MP
Format vidéo pris en charge : AVC, H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Surimpression de légende textuelle : Oui
<b>Audio :</b>
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
<b>Réseau :</b>
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.3af
Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, SRTP (TCP, UDP Unicast)
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
<b>Support de stockage :</b>
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go

**Connectivité :**

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Sortie composante : 1

**Sécurité :**

Alarme anti-sabotage active : Oui

Algorithme de sécurité soutenu : 802.1x RADIUS, EAP-TLS

Anti-scintillement : Oui

Filtrage des adresses IP : Oui

Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Traitement défocalisant

Type de notification d'alerte : E-mail

**Caractéristiques de gestion :**

Navigateur Web : Oui

**Puissance :**

Type de source d'alimentation : PoE

Consommation (max) : 11 W

Consomm