

ATEN KA7189 MODULE KVM CAT5 DP+USB+CARTE PUCE V.MEDIA



DESCRIPTION

Le câble adaptateur KVM KA7189 connecte un commutateur KVM aux ports vidéo DisplayPort et USB d'un ordinateur cible (Remarque : Les deux connecteurs USB doivent être branchés sur les ports USB de l'ordinateur cible pour que le KA7189 soit suffisamment alimenté)

Le KA7189 prend en charge la sortie DisplayPort et fournit deux prises USB pour connecter un ordinateur cible aux fonctions clavier/souris, média virtuel ou Lecteur de carte à puce/CAC.**

Le KA7189 prend en charge le désempeddeur audio, qui extrait l'audio d'un signal DisplayPort
Les fonctionnalités plus avancées du KA7189 incluent une conception de petite taille et légèreté, ainsi que des technologies de compensation du signal et de décalage du signal pour une qualité vidéo grandement améliorée.

Plus produit :

- Connecte un commutateur KVM aux ports vidéo DisplayPort et USB d'un ordinateur cible*
- Prend en charge le désempeddeur audio
- Compensation automatique de signal (ASC), aucun réglage de commutateur DIP nécessaire pour différentes distances
- Émulation du clavier et de la souris - maintient le bon fonctionnement de votre serveur lorsqu'il est déconnecté du port KVM du commutateur ou déplacé vers un autre port KVM
- Prise en charge des médias virtuels
- Prise en charge de lecteur de carte à puce / CAC
- Qualité vidéo supérieure - prend en charge une résolution jusqu'à 1920 x 1200
- ASIC intégré pour une fiabilité et une compatibilité plus grandes

Sépcifications :

Connecteurs vers switch KVM : 1 x RJ45 femelle

Connecteurs vers Ordinateur : 2 x USB type A mâle (50cm) + 1 x DisplayPort mâle (25cm)

Dimensions : 9,10 x 5,60 x 2,14 cm - 0,11kg

Note : Les supports virtuels et les lecteurs de CAC ne sont pas pris en charge avec les modèles KN1108AV, KN1116AV, KN1132V, KH1508A, KH1516A, KH1508Ai, KH1516Ai, KL1508A, KL1516A, KL1508Ai, KL1516Ai, KH2508A, KH2516A, KN2116A, KN4116, KN2132 ou KN4132

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : KA7189-AX

Représentation / réalisation :

Couleur du produit : Noir, Violet

Port clavier : USB

Port souris : USB

Port vidéo : DisplayPort

Port de console : RJ-45

Connecteur 1 : 1 x RJ-45

Connecteur 2 : 2 x USB Type A, 1 x DisplayPort

Genre de connecteur 1 : Femelle

Genre de connecteur 2 : Mâle

Détails techniques :

Certificats de durabilité : RoHS

Matériel : Plastique

Résolution vidéo maximale : 1920 x 1200 pixels

Informations sur l'emballage :

Poids : 120 g

Largeur du colis : 42 mm

Profondeur du colis : 124 mm

Hauteur du colis : 129 mm

Poids du paquet : 160 g

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 84733080

Poids net du carton principal : 4,8 kg

Largeur du casier principal (externe) : 270 mm

Longueur du casier principal (externe) : 470 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 296 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 7,44 kg

Produit par casier principal (externe) : 40 pièce(s)

Autres caractéristiques :

Dimensions (LxPxH) : 56 x 91 x 21,4 mm