

PANASONIC Camera Tourelle PTZ Antivandale IK10

Extérieur IP66/67 - /WV-SUD638-H



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC	
Part number : WV-SUD638-H	
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	Secteur
Tension d'entrée AC :	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC :	50 - 60 Hz
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Système d'objectif :	
Capacité du zoom :	Oui
Installation prise en charge :	Extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Contrôle PTZ :	Oui
Zoom optique :	45x
Cartes mémoire compatibles :	MicroSD (TransFlash)

Protocoles réseau pris en charge : IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ
Zoom numérique : 4x
Wifi : Non
Design :
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Gris
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Plastique en verre renforcé (GRP)
Fonctions de protection : Résistant à la poussière, Résistant à la neige, Anti-vibration, Résistant à leau
Format vidéo pris en charge : H.264
Audio :
Formats audio pris en charge : AAC-LC, G.711, G.726
Formats de compression visuels : H.264
Code (IP) Internationale Protection : IP67
Résolutions graphiques prises en charge : 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge : 720p, 1080p
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)
Suivi automatique : Oui
Code IK : IK10
Conditions environnementales :
Température d'opération : -50 - 60 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 220 mm
Mode panoramique automatique : Oui
Mode patrouille : Oui
Configuration minimale du système :
Système mobile supporté : Android, iOS
Réduction du bruit : Oui
Entrée jack microphone : Oui
Profondeur : 266 mm
Sortie de casque : 1
Codecs vocaux : G.711, G.726
Points pré-réglés : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 100%
Hauteur : 450 mm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Caméra :
Angle d'inclinaison : -45 - 90°
Vitesse de pré-réglage d'inclinaison : 200 °/sec
Vitesse d'inclinaison : 100 °/sec
Panoramique : -180 - 180°
Vitesse de pré-réglage de panoramique : 200 °/sec
Vitesse panoramique : 100 °/sec
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Contrôle automatique du gain : Oui
Nombre d'utilisateurs : 14 utilisateur(s)
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Gamme dynamique : 105 dB
Type de capteur : MOS

Distance minimale de mise au point : 2 m
Longueur focale : 4.3 - 129 mm
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Full HD : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Interface : RJ-45
Sécurité :
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Protection de la vie privée : Oui
Poids : 8,5 kg
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/60 - 1/10000, 1/30 - 1/10000 s