

CNMCSFP - Conv. média Gigabit indus. 10/100/1000Base-TX vers SFP, mini



DESCRIPTION

Convertisseur de média industriel 10/100/1000Mbps vers emplacement SFP pour modules 100/1000Base-X, format mini boîtier ou carte pour châssis, température de fonctionnement de -40°C à +75°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : COMNET

Part number : CNMCSFP/M

Réseau :

Débit de transfert des données maximum : 1000 Mbit/s

Représentation / réalisation :

Distance de transfert maximale : 120000 m

Puissance :

Tension d'entrée : 48 - 57 V

Standards réseau : IEEE 802.3

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

Structure du mode de fibre : Multimode

Consommation électrique typique : 35 W

Connectivité :

Connecteur de fibre optique : SFP

Poids et dimensions :

Largeur : 64 mm

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 75 °C

Profondeur : 28 mm

Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%

Hauteur : 84 mm

Système recto-verso : Complète, Demi

Caractéristiques :

Couleur du produit : Argent

Voyants : Liaison, Énergie, Données

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Poids : 900 g
Certificat :
Certificats de conformité : Loi sur les accords commerciaux (TAA), Loi d'autorisation de la défense nationale(NDAA)
Données logistiques :
Pays d'origine : États-Unis
Temps moyen entre pannes : 100000 h