

PHILIPS afficheur professionnel 55" 55BDL4031D/00 FHD 24/7



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 55BDL4031D/00

Écran :

Rétroéclairage LED : Direct-LED

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2

Représentation / réalisation :

Utilité : Universel

Port DVI : Oui

Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

DisplayPorts en : 1

DisplayPorts sur : 1

Port USB : Non

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Taille de l'écran : 138,7 cm (54.6»)

Ethernet/LAN : Oui

Installation prise en charge : Intérieure

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Technologie d'affichage : LED

Wifi : Non

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Mise en page : horizontale/verticale

Luminosité de l'écran : 450 cd/m²

Type HD : Full HD

Couleur du produit : Noir

Écran tactile : Non
Entrée audio PC : Oui
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 12 ms
Taux de contraste : 1100:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs
Pas de pixel : 0,63 x 0,63 mm
Diagonale d'écran (cm) : 139 cm

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
RS-232C : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 85 W

Système informatique :

Système informatique : Non
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1

Poids et dimensions :

Largeur : 1233,4 mm
Profondeur : 45,5 mm
Hauteur : 710,3 mm
Incrustation d'images (PIP) : Oui
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Poids : 18 kg
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Turc
Nombre de langues OSD : 12

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 5 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%

Autres caractéristiques :

Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
Température hors fonctionnement : -10 - 50 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Largeur du cadre (côté) : 9,6 mm
Largeur du cadre (en bas) : 1,57 cm
Largeur du cadre (en haut) : 9,6 mm
Câbles inclus : Secteur, RS-232
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m

Détails techniques :

Certificats de durabilité : ENERGY STAR

Guide de démarrage rapide : Oui

Caractéristiques :

Code du système harmonisé : 85285210

Certificat :

Certification : BSMI, CB, CE, EAC, FCC A, PSB, UL/cUL