

Iiyama- Afficheur professionnel 55" LH5560UHS-B2AG



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	Iiyama
Part number :	LH5560UHS-B2AG
Écran :	
Type de panneau :	VA
Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	3
Version HDMI :	2.0
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Universel
Port DVI :	Non
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	2
Version USB :	2.0
Design :	
Conception du produit :	Carte A numérique
Taille de l'écran :	139,7 cm (55")
Ethernet/LAN :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Technologie d'affichage :	LED
Standards wifi :	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wifi :	Oui
Résolution de l'écran :	3840 x 2160 pixels
Mise en page :	horizontale/verticale
Luminosité de l'écran :	500 cd/m ²
Type HD :	4K Ultra HD
Couleur du produit :	Noir

Écran tactile : Non
Entrée audio PC : Oui
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 6,5 ms
Taux de contraste : 4000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,315 x 0,315 mm
Zone d'affichage active (l x h) : 1209,6 x 680,4 mm
Diagonale d'écran (cm) : 139 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 300 x 400 mm
Interface RS-232 : Oui
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 55 W
Système informatique :
Système informatique : Non
Intégré dans le processeur : Oui
Fabricant de processeur : ARM
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Famille de processeur : ARM Cortex
Modèle de processeur : A53
Nombre de coeurs de processeurs : 4
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Mémoire interne : 2 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus : ARM Mali-G52
Capacité de stockage interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : Android 11
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1239,7 mm
Afficher profondeur : 38,6 mm
Afficher hauteur : 712,5 mm
Afficher le poids : 17,6 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Chinois simplifié, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Slovène
Nombre de langues OSD : 15
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Caractéristiques :
Montage mural : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 1,53 cm
Horaires de service (heures/jours) : 24/7

Piles fournies : Oui
Largeur du cadre (côté) : 1,33 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,33 cm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Domaine de numérisation horizontale : 28 - 160 kHz
Dureté de la surface : 3H
Taux de diffusion : 25%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Puissance évaluée de RMS : 10 W
Écran antireflet : Oui
HDCP : Oui
Version HDCP : 1.4/2.2
Câbles inclus : HDMI, Énergie, RS-232
Kit de montage : Oui
Détails techniques :
Certificats de conformité : CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Certificats de durabilité : ErP
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Informations sur l’emballage :
Largeur du colis : 1390 mm
Profondeur du colis : 136 mm
Hauteur du colis : 850 mm
Poids du paquet : 22,9 kg