

EPSON TM-T20III USB/RS232 black



DESCRIPTION

L'imprimante TM-T20II est une imprimante de tickets PDV abordable, à la fois rapide et économique.

Ce modèle facile à utiliser et présentant une largeur de papier de 80 mm est cette imprimante de tickets Point de Vente la plus abordable.

Sa fonction de réduction de papier automatique réduit les marges supérieure et inférieure, le saut de ligne et la hauteur des codes-barres, pour plus de flexibilité. Elle permet également de surveiller et de contrôler la quantité de papier utilisée. Les coûts de papier sont minimisés par l'impression du logo supérieur du ticket suivant avant la coupe du ticket en cours, de sorte que la marge supérieure est encore réduite de 12 mm.

L'imprimante TM-T20II possède une interface USB intégrée et un port série DB-9. Ce modèle est donc un investissement à long terme car vous pouvez changer de connectivité à tout moment.

Vitesse d'impression 200 mm/s

Vitesse d'impression, «receipt» 200 mm/s

Jeu de caractères d'imprimerie ANK

Capacité de colonnes «receipt» Largeur de papier 80 mm, 48 / 64

Jeu de caractères 95 alphanumérique, 18 International, 128 x 43 graphique

Caractères par pouce 22,6 cpp / 16,9 cpp

Densité de points 203 DPI (ppp) x 203 DPI (ppp)

Impression couleur Noir

Caractères d'imprimerie Texte (y compris symbole de l'Euro), Graphique, Code-barres

paper Types de papier Bon

Format du papier «rouleau de papier» 79,50 ± 0,50 (L) mm x dia 83,00 mm,

57,50 ± 0,50 (L) mm x dia 83,00 mm

interfaces Connexions RS-232, USB 2.0 type mini-B

databuffer Mémoire tampon de données 4 Ko ou 45 octets

power Bloc d'alimentation Câble PS-180 & EURO AC
Consommation de courant en veille: 0,1 A, Moyenne : 1,8 A
Tension de service 24 V

general Dimensions du produit 140? x 199 x 146 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit 1,7 kg
Couleur Epson Dark Gray
Installation Horizontal, Vertical, Vertical avec support mural
Connecteur multibroches Fonction D.K.D. (2 pilotes)
Puissance sonore Fonctionnement : 55 dB(A)
Humidité de l'air fonctionnement 10% - 90%, Stockage 10% - 90%
Température fonctionnement 5°C - 45°C, Stockage -10°C - 50°C

reliability Fiabilité 60.000.000 Volume moyen d'impression (Lignes), 360.000 Temps moyen de bon fonctionnement (Heures)
Longévité du coupe-papier automatique 1.500.000 Coupes
Longévité de l'imprimante 15.000.000 Lignes
Longévité de la tête d'impression 100 km - 100.000.000 pulsations

standardscompliance Normes EMC FCC classe A, Marquage CE, EN55022 classe A
Normes de sécurité UL, CSA, TÜV

otherfeatures Unité de coupe Coupe partielle
Capteurs Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor (détecteur de fin de rouleau)

whatsinthebox Contenu de la Boîte Manuel sur CD, Appareil principal, Câble PS-180 & AC, Couvercle à bouton de mise en marche, Papier en rouleaux, Pieds en caoutchouc, Câble USB, Support mural, Document de garantie

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Brand : EPSON
Part number : C31CH51011
Vitesse d'impression :
Type : POS printer
Caractéristiques :
Certification : FCC-Class A, CE, EN55022-Class A
AC adapter included : Y
AC input voltage : 24 V
Autocutter durability : 1.5 million cuts
Buffer size : 4 KB
Built-in sensors details : Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor
Cables included : AC
Character density : 22.6 cpi
Character sets : ANK
Column capacity : 48/64
Connectivity technology : Wired
Country of origin : Philippines
Cutter : Y
Depth : 199 mm
Drivers included : Y
Ethernet LAN : N
Half-cutter : Y
Harmonized System (HS) code : 84433210

Height : 146 mm
Lifetime : 15000000 lines
Master (outer) case height : 295 mm
Master (outer) case length : 490 mm
Master (outer) case width : 400 mm
Maximum resolution : 203 x 203 DPI
Maximum roll diameter : 8.3 cm
Mean cycles between failures (MCBF) : 60000000
Mean time between failures (MTBF) : 360000 h
Mounting position : Horizontal/Vertical
Operating relative humidity (H-H) : 10 - 90%
Operating temperature (T-T) : 5 - 45 °C
Package depth : 235 mm
Package height : 280 mm
Package weight : 2.62 kg
Package width : 192 mm
Paper save function : Y
Power consumption : 1800 mA
Power consumption (standby) : 100 mA
Power source type : AC
Print head life : 150 million characters
Print speed : 250 mm/sec
Print technology : Direct thermal
Printing characters : Text, Graphic, Barcode
Product colour : Black
Products per master (outer) case : 4 pc(s)
Products per pallet : 112 pc(s)
Products per pallet (UK) : 168 pc(s)
Products per pallet layer : 16 pc(s)
Products per pallet layer (UK) : 24 pc(s)
Quantity per pack : 1 pc(s)
Quick start guide : Y
Safety : UL, CSA, TÜV
Serial interface : Y
Serial interface type : RS-232
Serial ports quantity : 1
Sound pressure level (printing) : 55 dB
Standard interfaces : RS-232, USB 2.0
Storage relative humidity (H-H) : 10 - 90%
Storage temperature (T-T) : -10 - 50 °C
Supported paper width : 80 mm
USB 2.0 ports quantity : 1
USB connector : USB Type-B
USB port : Y
Wall mountable : Y
Weight : 1.7 kg
Width : 140 mm
Wi-Fi : N