

TP-LINK EAP650 Plafonnier SDN WiFi 6 AX3000 Gigabit PoE+



DESCRIPTION

Point d'accès WiFi 6 - plafonnier AX3000 bi-bande Gigabit PoE

- Débit WiFi 6 ultra-rapide : 574 Mbps simultanés sur 2,4 GHz et 2402 Mbps sur 5 GHz totalisent des débits WiFi de 2976 Mbps.
- WiFi 6 haute efficacité : davantage d'appareils connectés peuvent profiter de vitesses plus rapides.
- Gestion centralisée du cloud : l'intégration Omada SDN gère l'ensemble du réseau localement ou depuis le cloud via l'interface utilisateur Web ou l'application Omada.
- Canal 160 MHz : doublez les données aux heures de transmission de pointe sur un seul flux avec HE160.
- Itinérance transparente : les flux vidéo et les appels vocaux ne sont pas affectés lorsque les utilisateurs se déplacent entre les emplacements. @
- Omada Mesh : permet une connectivité WiFi entre les points d'accès pour une portée étendue et un déploiement flexible. @
- Alimentation PoE+ : prise en charge l'alimentation 802.3at PoE+ et CC (adaptateur inclus) pour des installations flexibles.
- Design ultra-mince : F160 mm × 33,6 mm un design élégant apporte plus d'agilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : EAP650

Caractéristiques :

2,4 GHz : Oui

5 GHz : Oui

Débit de transfert des données maximum : 2976 Mbit/s

Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) : 574 Mbit/s

Débit de transfert des données maximum (5 GHz) : 2402 Mbit/s

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

Bande de fréquence : 2.4 - 5 GHz

Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at

MIMO (entrées multiples, sorties multiples) : Oui

Type MIMO : Multi User MIMO

Méthode de propagation du spectre : OFDMA
Modulation : 1024-QAM, OFDM
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME) : Oui
Support VLAN : Oui
Limitation du débit : Oui
Isolation sans fil : Oui
Qualité de service (QoS) : Oui
Puissance de transmission (CE) : <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, Band1 & Band2, EIRP) <30 dBm(5 GHz, Band3, EIRP)
Puissance de transmission (FCC) : <25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz)
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
Filtrage d'adresse MAC : Oui
Fonctions du Service Set Identifier (SSID) : Multiple SSIDs
Nombre de prises en charge de SSID : 16
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Caractéristiques de gestion :
Gestion basée sur le web : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Puissance :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Tension de sortie : 12 V
Courant de sortie : 1 A
Design :
Positionnement : Plafond, Mur
Couleur du produit : Blanc
Voyants : Oui
Certification : CE, FCC, RoHS
Antenne :
Type d'antenne : Interne
Type de direction d'antenne : Omni-directionnel
Niveau de gain de l'antenne (max) : 5 dBi
Poids et dimensions :
Largeur : 160 mm
Profondeur : 160 mm
Hauteur : 33,6 mm
Contenu de l'emballage :
Nombre de produits inclus : 1 pièce(s)
Adaptateur secteur fourni : Oui
Guide de démarrage rapide : Oui
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990