

LG Afficheur professionnel 55XS4J 4000cd/m² UHD



DESCRIPTION

Afficheur professionnel Haute Luminosité LG 55" 55XS4J

Pour une visibilité exceptionnelle même en plein soleil !

Les plus produit

Vous bénéficierez :

- d'une haute visibilité en plein soleil en diffusant des contenus et attirant l'attention du public
- de hautes performances avec WebOS
- d'un design élégant et de bords fins
- d'une forte amplitude de températures de fonctionnement (peut fonctionner entre 0°C et 40°C)

Caractéristiques Ecran :

Taille 55"

Type de dalle IPS, M+ (WRGB)

Résolution FHD (1 920 × 1 080)

Luminosité (Typ.) 4 000 nit (Typ.), 3 200 nit (Min)

Taux de contraste 1 000 : 1

Contraste Dynamique 500 000 : 1

Couleur Gamut NTSC 72%

Angles de vision (H × V) 178 × 178

Profondeur des couleurs : 8 bit, 16.7 Millions de couleurs

Temps de réponse 9 ms (G à G)

Traitement de la dalle 3%

Durée de fonctionnement 24h / 7j

Affichage Portrait / Paysage

QWP (Quarter Wave Plate) Oui

Connectivité :

Entrée HDMI 2 (HDCP 1.4), DP (HDCP 1.3), USB 2.0 Type A
Sortie DP (Input DP / HDMI), Sortie haut-parleur externe (G/D, 10 W+10 W)
Contrôle externe RS-232C In (4 pin Phone Jack) / Out, RJ45 (LAN) In, IR In

Caractéristiques Mécaniques :
Bords 12.0 / 9.9 / 9.9 / 12.0 mm
Poids (écran uniquement) 26.0 kg
Poids emballé 31.2 kg
Dimensions de l'écran (L x H x P) 1235.5 × 709.4 × 85.4 mm

Accessoires inclus : Télécommande, câble d'alimentation, câble HDMI, manuel (EIG, IG), Récepteur IR (avec capteur de lumière ambiante), Genre RS-232C

Compatibilité logiciels : Super Sign CMS, Super Sign Control / Control+, Connectedcare

VESA : 600 x 400 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG
Part number : 55XS4J
Écran :
Rétroéclairage LED : Direct-LED
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 1.4
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Port DVI : Non
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 1
Version USB : 2.0
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Taille de l'écran : 139,7 cm (55»)
Ethernet/LAN : Oui
Installation prise en charge : Intérieure
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : IPS
Wifi : Oui
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 4000 cd/m ²
Type HD : Full HD
Couleur du produit : Noir
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 9 ms
Taux de contraste : 1000:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1

Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 375 W
Système informatique :
Système informatique : Oui
Mémoire interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : Web OS
Commande (IR) entrée : 1
Poids et dimensions :
Largeur : 1235,5 mm
Profondeur : 85,4 mm
Hauteur : 709,4 mm
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Poids : 26 kg
Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz
Capteur de lumière ambiante : Oui
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Taux de diffusion : 3%
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Largeur du cadre (côté) : 9,9 mm
Largeur du cadre (en bas) : 1,2 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,2 cm
Dissipation thermique : 1280 BTU/h
Câbles inclus : Secteur, HDMI, IR
Espace de couleur RGB : NTSC
Caractéristiques :
Dissipation thermique (max) : 1365 BTU/h
Informations sur l'emballage :
Poids du paquet : 31,2 kg
Certificat :
Certification : «CB / NRTL EMC