

STONET WF2220 Point d'accès WiFi 4 N300 + Kit d'alimentation PoE



DESCRIPTION

Le STONET WF2220 est un point d'accès WiFi 300Mbps PoE longue portée avec bouton TURBO pour 4 fois plus de puissance !

Intégrez facilement le Point d'accès Stonet WF2220 avec son kit d'alimentation PoE à votre infrastructure réseau pour augmenter efficacement la zone de couverture de votre réseau sans fil.

L'installation d'un point d'accès WiFi 4 supplémentaire offre de bien meilleures performances qu'un répéteur WiFi bon marché, qui généralement affaiblit le débit et réduit la vitesse de transmission.

De plus, le point d'accès Stonet WF2220 dispose de fixation murale et est équipé de 2 antennes démontables apportant 5 décibels de gain.

Et surtout, il possède un bouton spécial pour activer le mode TURBO et ainsi amplifier la transmission pour augmenter la portée du signal et éliminer les zones habituellement inaccessibles.

Spécifications :

- Standard WiFi 4 802.11n 300Mbps 2.4GHz 2T2R
- Modes : Point d'accès / Client / Répéteur / WDS
- 1 ports RJ45 10/100 PoE passif
- Système d'alimentation PoE par le cordon RJ-45
- Boutons : TURBO / WPS / Reset
- 2 prises antennes RP-SMA
- Dimensions : 160 x 130 x 40 mm
- Fixation murale sous le boîtier : entraxe 95 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : STONET BY NETIS

Part number : WF2220

Caractéristiques :

2,4 GHz : Oui

5 GHz : Non

Débit de transfert des données maximum : 300 Mbit/s

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s

Bande de fréquence : 2.4 - 2.4835 GHz

Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Auto MDI/MDI-X : Oui

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP

Design :

Couleur du produit : Noir

Antenne :

Quantité d'antenne : 2

Niveau de gain de l'antenne (max) : 5 dBi

Conditions environnementales :

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C

Protocoles :

Serveur DHCP : Oui

Client DHCP : Oui

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Bouton de réinitialisation : Oui

Puissance :

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Voyants : Oui

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%

Entrée DC : Oui

Caractéristiques de gestion :

Micrologiciel évolutif : Oui

Interne : Non