

BOSCH CAMERA FIXE IP INT. FULL HD 1080P OBJ. 3,3-12MM IDNR DM POE / NBN-50022-V3



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NBN-50022-V3

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Plug and Play : Oui

Certification : CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI

Design :

Format : Boîte

Couleur du produit : Noir, Argent

Caméra :

Illumination minimum : 0,05 lux

Balance des blancs : Auto, Manuel

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/25(30) - 1/15000 s

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7»)

Scan progressif : Oui

Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui

Longueur focale : 3.3 - 12 mm

Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 2 MP
Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge : 1080p
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Réduction du bruit : Oui
Défilement et miroir : Oui
Full HD : Oui
Masquage des données personnelles : Oui

Audio :

Système audio, plein duplex : Non
Formats audio pris en charge : G.711
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Microphone intégré : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNMP (V1, MIBII), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, Digest Authentication
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Qualité de service (QoS) : Oui

Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : SDHC, SDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 2056 Go

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Sécurité :

Détecteur de mouvement : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Type de notification d'alerte : E-mail, Message d'alerte texte

Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE
Tension d'entrée AC : 24 V
Consommation électrique : 1000 mA
Consommation (max) : 3,6 W
Sortie CC en volts : 12
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : -30 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%

Poids et dimensions :

Largeur : 64 mm
Profondeur : 111 mm
Hauteur : 55 mm
Poids : 550 g
Longueur de câble : 1 m

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1

Détails techniques :

Iris : Oui

Monture d'objectif d'interface : Monture cs