

HANWHA- Caméra dome PTZ IP XNP-9300RW 4K ZOOM x30 IR



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : XNP-9300RW
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Contrôle PTZ : Oui
Suivi automatique : Oui
Points prééglés : Oui
Large dynamique éventail (WRD) : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Visualisation à distance : Oui
Design :
Format : Dôme
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Noir, Blanc
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Code IK : IK10
Anti-buée : Oui
Caméra :
Commande de panoramique de la caméra : Oui
Commande dinclinaison de la caméra : Oui
Illumination minimum : 0,1 lux
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 57.42°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 33.54°

Angle d'inclinaison : -20 - 90°
Vitesse d'inclinaison : 350 °/sec
Panoramique : 0 - 360°
Vitesse de pré-réglage de panoramique : 250 °/sec
Vitesse panoramique : 500 °/sec
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2 - 1/12000 s
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Scan progressif : Oui
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Zoom optique : 30x
Nombre de lentilles : 1
Auto focus : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 4,56
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
Distance de détection (large) : 140 m
Distance de détection (télé) : 4,018 m
Distance de reconnaissance (large) : 28 m
Distance de reconnaissance (télé) : 803,6 m
Distance d'identification (large) : 14 m
Distance d'identification (télé) : 46 m
Distance d'observation (télé) : 56 m
Distance minimale de mise au point : 3 m
Longueur focale : 5 - 150 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 200 m
Type de LED : IR
Vidéo :
Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels
Format vidéo pris en charge : AVC, H.264, H.265, M-JPEG
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Surimpression de légende textuelle : Oui
Audio :
Formats audio pris en charge : G.711, G.726, LC-AAC
Détection audio : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Standards réseau : IEEE 802.3bt

Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour,LLDP, SRTP
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 1000 Go
Mémoire flash : 512 Mo
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sortie composante : 1
Sécurité :
Protection par mot de passe : Oui
Protection avec mot de passe : Utilisateur
Alarme anti-sabotage active : Oui