

ALLIED AT-x230-10GP Switch L2+ 8P GIGABIT PoE+ & 2 SFP



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS

Part number : AT-X230-10GP-50

Caractéristiques principales :

Norme réseau : Gigabit

Niveau d'administration : Niveau 2+

Management : WEB+SNMP+RMON+CLI

Environnement d'utilisation : SMB

Industriel : Non

Rackable : Oui

Fonction PoE : Oui

Alimentation : Interne secteur

Port console outband : Oui

Température de fonctionnement : 0 à 50°C

Fixation : Kit en option

Connectique :

Nombre de port(s) total : 11

Nombre de port(s) RJ45 : 9

Nombre de port(s) fibres : 2

Nombre de port(s) BNC Ethernet : 0

Autre(s) port(s) : CONSOLE RS-232 RJ45

Connectique RJ45 :

Nombre de port(s) 10/100 : 0

Nombre de port(s) 10G : 0

Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 : 8

Connectique Fibre :

Nombre de port(s) 100FX : 0

Nombre de port(s) SFP GIGABIT : 0

Nombre de port(s) SFP + : 0
Nombre de port(s) SFP Bi-Vitesse 1G/100 : 2
Nombre de port(s) SFP 100FX : 0
Détails PoE :
Norme PoE : PoE+ 802,3at 30W
Budget PoE (Watts) : 120
Nombre de port(s) PoE 15w : 0
Nombre de port(s) PoE+ 30w : 8
Nombre de port(s) PoE++ 60w : 0
Dimensions :
Longueur (mm) : 275
Largeur (mm) : 210
Hauteur (mm) : 42.5