

LG - Afficheur professionnel 105" 105BM5P 21:9 5K



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 105BM5P

Écran :

Type de panneau : IPS

Rétroéclairage LED : LED directe

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 5

Version HDMI : 2.0/2.1

Représentation / réalisation :

Utilité : Commercial

Quantité de ports d'entrée HDMI : 4

Quantité de ports de sortie HDMI : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

DisplayPorts en : 1

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 11

Quantité de ports B de type USB 2.0 : 6

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4

Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 1

Design :

Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique

Taille de l'écran : 2,67 m (105»)

Ethernet/LAN : Oui

Installation prise en charge : Intérieure

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 1000 Mbit/s

Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wifi : Oui

Résolution de l'écran : 5120 x 2160 pixels

Mise en page : horizontale/verticale

Luminosité de l'écran : 440 cd/m²

Type HD : 5K Ultra HD

Couleur du produit : Noir

Connecteur audio (L,R) intégré : 1

Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1

Écran tactile : Non

Format d'image : 21:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1200:1

Rapport de contraste (dynamique) : 5000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 1000 x 600 mm

RS-232C : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 412 W

Système informatique :

Fabricant de processeur : ARM

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Famille de processeur : ARM Cortex

L'architecture du processeur : ARM Cortex-A76+Cortex-A55

Consommation (max) : 632 W

Mémoire interne : 64 Go

Modèle d'adaptateur graphique inclus : ARM Mali-G610 MP4

Capacité de stockage interne : 8 Go

Système d'exploitation installé : Android

Version du système d'exploitation : 13,0

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 2490 mm

Afficher profondeur : 77 mm

Afficher hauteur : 1074 mm

Afficher le poids : 54,1 kg

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Vie du panneau : 50000 h

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Caractéristiques :

Montage mural : Oui

Largeur du cadre (en bas) : 1,8 cm

Horaires de service (heures/jours) : 16/7

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Largeur du cadre (côté) : 1,8 cm

Largeur du cadre (en haut) : 1,8 cm

Profondeur de couleurs : 10 bit
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Puissance évaluée de RMS : 47 W
HDCP : Oui
Version HDCP : 2.3
Dissipation thermique : 1406 BTU/h
Câbles inclus : HDMI, Énergie

Détails techniques :

Traitement de surface : 25

Autres caractéristiques :

Bluetooth : Oui
Modèle du Bluetooth : 5.2
Palette de couleurs : 72%
Dissipation thermique (max) : 2156 BTU/h

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 2668 mm
Profondeur du colis : 1233 mm
Hauteur du colis : 280 mm
Poids du paquet : 75,9 kg
Plug and Play : Oui