

Cordon RJ45 catégorie 6A F/UTP blanc - 0,5 m



DESCRIPTION

CORDON PATCH BLINDE CAT 6A F/UTP cuivre

Ce cordon réseau RJ45 catégorie CAT.6A Classe EA, vous permet de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 500 MHz, et à des débits jusqu'à 10 Gbps.

L'expression F/UTP indique qu'il dispose d'un blindage général pour l'ensemble des 4 paires, par une feuille d'aluminium. Ce type de cordon offre une immunité aux perturbations extérieures assez satisfaisante.

Son conducteur est exclusivement composé de cuivre, et sa conductivité est donc optimale, garant de performances les plus élevées. Ce type de cordons est préconisé pour les applications PoE jusqu'à 30 W (PoE+).

La gaine de ce cordon est en PVC, pour un usage intérieur exclusivement.

Ce cordon est conforme avec la norme ANSI/TIA 568 et est garanti pendant une durée de 20 ans.

Catégorie : CAT. 6A
Fréquence : 500 MHz
Impédance : 100 ohms
Conducteur : cuivre
Blindage : général par feuille d'aluminium
Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
Gaine : PVC
Manchon de connecteur à faible encombrement, compatible haute densité
Marquage de la longueur du cordon aux extrémités
Conditionnement individuel
Températures de stockage et d'utilisation : -20° à +60°C
Garantie : 20 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GNERIQUE
Part number : DEX-859577
Caractéristiques principales :
Signal : Réseau
Catégorie : Cat. 6A
Catégorie câble utilisé : Cat. 6A
Blindage : F/UTP
Longueur (m) : 0.5
Couleur : Blanc
Caractéristiques secondaires :
LSOH : Non
Snagless : Non
Croisé : Non
Conducteur : Cuivre
Norme de câblage : ANSI/EIA/TIA 568