

ALLIED AT-XEM2-12XTm-B05 Module 12 ports RJ45 Multi-Gigabit



DESCRIPTION

Le Allied AT-XEM2-12XTm multi-gigabit fournit 12 ports cuivre 1G/2,5G/5G/10G (RJ45) permettant une connectivité flexible pour des mises à niveau de réseau sans fil à haut débit et à faible coût.

il est compatible avec les châssis Niveau 3 SBx908 de 2eme génération, les switch de la série x950, donc les modèles x950-28XSQ, x900-28XTQm, x950-52XSQ et x950-52XTQm.

Spécifications :

Type de périphérique : Module d'extension

Format : Module enfichable

RÉSEAUX

Ports : 12 Ports RJ45

Technologie de connectivité : Filaire cuivre

Protocole de liaison de données : Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

Débit de transfert de données : 10 Gbits/s

Performances : Latence: 2.4 µs

DIMENSIONS ET POIDS

- Largeur 10.9 cm

- Profondeur 17 cm

- Hauteur 4 cm

- Poids 750 g

- Température minimale de fonctionnement 0 °C

- Température maximale de fonctionnement 40 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS

Part number : AT-XEM2-12XTM-B05

Caractéristiques principales :

Norme réseau : 10 Gigabit

Niveau d'administration : Aucun

Management : Non
Environnement d'utilisation : Professionnel
Industriel : Non
Rackable : Oui
Fonction PoE : Non
Alimentation : Auto-alimenté
Port console outband : Non
Température de fonctionnement : 0 à 50°C
Fixation : Aucune
Connectique :
Nombre de port(s) total : 12
Nombre de port(s) RJ45 : 12
Nombre de port(s) fibres : 0
Nombre de port(s) BNC Ethernet : 0
Autre(s) port(s) : Non
Connectique RJ45 :
Nombre de port(s) 10/100 : 0
Nombre de port(s) 10G : 0
Nombre de port(s) Multi-Gigabit 10/100/1G/2.5G/5G : 12
Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 : 0
Connectique Fibre :
Nombre de port(s) 100FX : 0
Nombre de port(s) SFP GIGABIT : 0
Nombre de port(s) SFP + : 0
Nombre de port(s) QSFP 40G : 0
Nombre de port(s) SFP Bi-Vitesse 1G/100 : 0
Nombre de port(s) SFP 100FX : 0
Détails PoE :
Norme PoE : Aucune
Budget PoE (Watts) : 0
Nombre de port(s) PoE 15w : 0
Nombre de port(s) PoE+ 30w : 0
Nombre de port(s) PoE++ 60w : 0
Dimensions :
Longueur (mm) : 170
Largeur (mm) : 109
Hauteur (mm) : 40