

Lockncharge FUYL TOWER 5 Mk2 - licence 1an EU (hors France)



DESCRIPTION

La FuyL Tower 5 permet de charger à peu près n'importe quel appareil mobile
Chacun des quinze compartiments est équipé d'une prise secteur et d'un port USB de 2,4 A.

Grâce au portail de gestion local, les administrateurs désignés peuvent visualiser, accéder et gérer à distance les FUYL Tower connectées au réseau local via Ethernet ou Wifi.

Les FUYL Tower intègrent un ordinateur qui applique automatiquement les mises à jour logicielles de sécurité dès qu'elles deviennent disponibles, ce qui les rend moins vulnérables en cas de cyber attaque.
La FUYL Tower 15 prend en charge presque tous les standards RFID sur le marché, y compris HID et MiFare : (MIFARE® Classic, MIFARE DESFire® 0.6, MIFARE DESFire EV1, HID : iCLASS® standard/SE/SR/Seos; PIV II, Secure Identity Object® (SIO®).

Grâce au kit optionnel de connexion réseau, les capacités de transfert de données de la FUYL Tower 5 sont décuplées par l'intermédiaire de raccordements Ethernet individuels dans chaque compartiment. Ce kit réseau permet au service IT d'installer un switch réseau en haut d'une FUYL Tower et de raccorder les appareils de chaque baie à un réseau. L'installation d'images système devient ainsi possible à distance.

Grâce aux deux modes d'accès, les FUYL Tower peuvent être paramétrées pour une synergie optimale avec les processus de travail des utilisateurs.

En mode User Specified PIN (USP), les armoires sont ouvertes afin que l'utilisateur puisse réserver un compartiment, exactement comme pour un coffre d'hôtel.

En mode Admin Specified PIN (ASP), l'administrateur contrôle l'accès aux compartiments.

Grâce au code open source, les organisations peuvent développer des connecteurs de contrôle du flux de travail, y compris des fonctionnalités de gestion des utilisateurs, administrateurs, des journaux d'événements, de fonctionnement des portes, du paramétrage système, du redémarrage de la FUYL Tower, de la gestion de l'accès API, sur le site LocknCharge.

API FUYL Tower, exemples de code et derniers documents sur le site LocknCharge

La porte de chaque compartiment a une fenêtre en plastique renforcé pour apercevoir l'intérieur du compartiment. Des obturateurs sont fournis avec la FUYL Tower si les organisations souhaitent

que le contenu des compartiments reste confidentiel.

Solution pérenne. Les mises à niveau logicielles et matérielles sont disponibles par l'intermédiaire du portail de gestion.

Grâce à l'intégration Active Directory, les administrateurs FUYL Tower

peuvent se connecter au portail avec leur identifiant et un mot de passe enregistrés dans leur répertoire local.

Écran d'affichage graphique 4.3". En plus de l'accès en ligne à la FUYL Tower, les fonctions d'administration sont aussi disponibles à partir du module de commande à cristaux liquides et du pavé numérique. Les administrateurs peuvent débloquer, inspecter, mettre en quarantaine, diagnostiquer et remettre à zéro des systèmes directement à partir de la FUYL Tower.

La chaleur générée par les équipements pendant la charge est dissipée par la ventilation passive. Résultat : la FUYL Tower fonctionne silencieusement et protège les batteries des appareils en charge.

FUYL Tower 5

Nombre total d'appareils : 10 (2 par compartiment*, 5 compartiments)

*Exemple: Un ordinateur portable et un téléphone / tablette / PDA par compartiment.

Il n'est pas possible de charger simultanément deux ordinateurs portables dans un seul compartiment.

Dimensions du produit externe en cm: 59.3 (haut.) x 52.3 (larg.) x 47.8 (prof.)

Compatibilité des appareils : iPad, tablette, ordinateur portable, téléphone cellulaire, Chromebook, et plus.

Dimensions du compartiment : 73 (haut.) x 365 (larg.) x 438 (prof.) mm

Type de verrouillage : Clavier or RFID

Construction du produit / durabilité : Construction en acier soudé et riveté.

Cordons cachés : oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LOCKNCHARGE

Part number : LNC10210

Design :

Type : Module de charge et de gestion

Positionnement : Sol, Mur

Hauteur d'emplacement : 7,3 cm

Largeur d'emplacement : 36,5 cm

Nombre de clayettes : 5 étagères

Couleur du produit : Noir, Gris

Caractéristiques :

Nombre de périphériques supportés : 10

Dispositifs portables pris en charge : Ordinateur portable, Tablette

Connecteurs de dispositifs pris en charge : Secteur

Verrouillage : Oui

Certification : CE

Puissance :

Tension d'entrée AC : 110 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Tension de sortie : 5 V

Courant de sortie : 2,4 A

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 50 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 528 mm

Profondeur : 480 mm

Hauteur : 593 mm

Poids : 35 kg

Contenu de l'emballage :

Manuel d'utilisation : Oui