

PHILIPS- Afficheur professionnel 86" 86BDL4511D/00



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 86BDL4511D/00
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 3
Version HDMI : 2.0
Représentation / réalisation :
Utilité : Commercial
Quantité de ports dentrée HDMI : 3
Port DVI : Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 2
DisplayPorts en : 1
DisplayPorts sur : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 2
Version USB : 2.0
Design :
Conception du produit : Carte A numérique
Écran :
Taille de l'écran : 2,18 m (86»)
Installation prise en charge : Intérieure
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1

Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,4935 x 0,4935 mm
Diagonale d'écran (cm) : 217,4 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 355 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Système informatique :
Format vidéo pris en charge : H.263, H.264, H.265, MPEG
Formats audio pris en charge : AAC, HE-AAC
Formats d'image supportés : BMP, JPEG, PNG
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1929 mm
Afficher profondeur : 69,5 mm
Afficher hauteur : 1100 mm
Afficher le poids : 50,2 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Vie du panneau : 50000 h
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Taux de diffusion : 3%
Type de panneau : IPS
Emplacement du module OPS : Oui
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Largeur du cadre (côté) : 1,55 cm
Largeur du cadre (en bas) : 1,55 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,55 cm
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, Capteur infrarouge, RS-232, USB
Détails techniques :

Certificats de durabilité : RoHS

Caractéristiques :

Code du système harmonisé : 85285210