

CNGE4US - Switch indus. P&P Gigabit, 4 SFP, temp. étendue



DESCRIPTION

Switch industriel Plug & Play Gigabit Ethernet 4 emplacements SFP pour modules 1000Base-X, température de fonctionnement de -40°C à +75°C, format carte, utilisation en châssis ou comme switch standalone, alimentation inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	COMNET
Part number :	CNGE4US
Design :	
Grille de montage :	Oui
Réseau :	
Standards réseau :	IEEE 802.3
Caractéristiques de gestion :	
Type de commutateur :	Non-géré
Puissance :	
Bloc d'alimentation inclus :	Oui
Tension d'entrée AC :	90 - 264 V
Fréquence d'entrée AC :	50 - 60 Hz
Connectivité :	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base :	4
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base :	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Couleur du produit :	Gris
Consommation (max) :	17 W
Voyants :	Activité, Liaison, PoE, Énergie
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-40 - 75 °C
Poids et dimensions :	
Largeur :	155 mm
Température hors fonctionnement :	-40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 95%
Profondeur :	135 mm
Hauteur :	28 mm

Full duplex : Oui
Semi-duplex : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Poids : 900 g
Représentation / réalisation :
Temps moyen entre pannes : 100000 h