

POLY VVX 250 OBI Edition tél.de bureau IP PoE - 4 lignes SIP



DESCRIPTION

TÉLÉPHONE DE BUREAU IP Professionnel POLY VVX 250

Téléphone de bureau IP basique à quatre lignes avec écran couleur

Le téléphone de bureau IP professionnel Polycom® X VV 250 est un téléphone IP à quatre lignes, qui offre des performances fiables et une qualité audio exceptionnelle.

Il est idéal pour les employés de bureau et les personnes travaillant dans des espaces cloisonnés qui ont besoin des fonctionnalités de qualité qu'exige l'environnement professionnel moderne d'aujourd'hui.

Les plus produit :

- Avec la technologie Poly HD Voice, vos appels sont plus naturels
- Écran couleur 2,8 pouces pour une expérience de qualité avec des informations accessibles en un coup d'oeil.
- Deux ports Gigabit Ethernet permettent des économies de coûts et des performances élevées
- Le port USB permet aux utilisateurs de transférer des données plus rapidement.
- Intègre plus de 60 plates-formes de contrôle d'appel parmi les plus courantes
- L'outil de configuration Web rend les téléphones VVX 250 faciles à administrer, à mettre à niveau et à entretenir tout au long de leur cycle de vie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HP

Part number : 89B58AA

Design :

Type de produit : Téléphone IP

Type de combiné : Combiné filaire

Couleur du produit : Noir

Représentation / réalisation :

Modes DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) : In-band

Caractères Unicode UTF-8 supportés : Oui

Caractéristiques du téléphone :

Quantité de lignes : 4 lignes
Appel en attente : Oui
Fonction : Oui
Mise en attente : Oui
Numérotation rapide : Oui
Possibilité de conférence téléphonique : Oui
Prise d'appel : Oui
Prise de Ligne Sans décrocher -PLSD (On-hook dialing) : Oui
Recomposer : Oui
Registre du serveur SIP : Oui
Renvoi d'appel : Oui
Sonnerie distinctive : Oui
Transfert d'appel : Oui

Caractéristiques de gestion :

Messagerie vocale intégrée : Oui
Commande de volume : Numérique
Nombre de touches du clavier : 12
Programme de gestion : HTML5, CSS, SSL

Écran :

Écran : LCD
Taille de l'écran : 7,11 cm (2.8»)
Résolution de l'écran : 320 x 240 pixels
Écran tactile : Non
Écran backlight : Oui

Caméra :

Caméra avant : Non

Audio :

Haut-parleur : Oui
Codecs vocaux : G.711, G.722, G.722.1, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC
Détection de la voix : Oui
Gamme de fréquence : 150 - 7000 Hz
Génération de bruits de confort : Oui
Mémoire tampon adaptative : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet : Gigabit Ethernet
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Auto diagnostic : Oui
Client DHCP : Oui
Journalisation des événements (Event Log) : Oui
Qualité de service (QoS) : Oui
Syslog : Oui

Connectivité :

Connexion Casque : RJ-9
Quantité de Ports USB 2.0 : 1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Quantité de ports RJ-9 : 1
Type de connexion WAN : RJ-45

Certificat :

Sécurité : UL 60950-1 , CE Mark , CAN/CSA C22.2 No 60950-1 , EN 60950-1 , IEC 60950-1 , AS/NZS 60950-1

Puissance :

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Conditions environnementales :

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%

Taux d'humidité relative (stockage) : -40 - 70%

Température d'opération : 0 - 40 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 240 mm

Profondeur : 57 mm

Hauteur : 230 mm

Poids : 890 g

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : LAN (RJ-45)

Combiné : ITU-T P.370, TIA 504A

Guide de démarrage rapide : Oui

Nombre de poignées fournis : 1 pièce(s)

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85171800