

Ruckus R770 - AP Wi-Fi 7 triple radio 802.11bt 12,22 Gbps BeamFlex+, plafonnier



DESCRIPTION

Point d'accès Wi-Fi intérieur triple radio 802.11be Wi-Fi 7

- Débit 12220 Mbps
- Triple radio 2,4Ghz, 5 Ghz & 6 Ghz
- Multiplexage spatial : 2x2:2 MU-MIMO (2,4 Ghz & 6 Ghz), 4x4:4 MU-MIMO (5 Ghz)
- Technologie d'antenne intelligente Beamflex+
- Jusqu'à 36 SSID par AP
- 1 ports Multigigabit 100/1000Mbps/2,5/5/10Gbps
- 1 ports 100/1000Mbps
- Un ports USB et une carte radio IoT commutable BLE ou Zigbee
- Alimentation PoE++ 802.3bt
- Format plafonnier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RUCKUS

Part number : 901-R770-WW00

Caractéristiques :

2,4 GHz : Oui

5 GHz : Oui

6 GHz : Oui

Débit de transfert des données maximum : 5765 Mbit/s

Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) : 689 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) : 5765 Mbit/s
Taux de transfert de données maximum (6 GHz) : 5765 Mbit/s
Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Nombre d'utilisateurs : 1024 utilisateur(s)
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) : Oui
Type MIMO : Multi User MIMO
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : AES, WPA-TKIP, WPA2, Dynamic PSK, OWE, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA-PSK
Design :
Positionnement : Plafond, Bureau, Mur
Couleur du produit : Blanc
Antenne :
Type d'antenne : Interne
Support VLAN : Oui
Fonctions LAN virtuelles : Port-based VLAN
Niveau de gain de l'antenne (max) : 4 dBi
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 50 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 233 mm
Profondeur : 233 mm
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Hauteur : 59 mm
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Connecteur USB : USB Type-A
Puissance :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Protocoles :
Fonctions IPv4 et IPv6 : Dual stack IPv4/IPv6
Airtime Fairness (ATF) : Oui
Poids : 1,36 kg
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui