

TP-LINK EAP650-WALL Applique murale SDN WiFi 6 AX3000 PoE+



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : EAP650-WALL

Caractéristiques :

2,4 GHz : Oui

5 GHz : Oui

Débit de transfert des données maximum : 3000 Mbit/s

Débit de transfert des données maximum (5 GHz) : 2402 Mbit/s

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

Bande de fréquence : 2.4/5 GHz

Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Support VLAN : Oui

Limitation du débit : Oui

Direction de la bande : Oui

Airtime Fairness (ATF) : Oui

Qualité de service (QoS) : Oui

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise

Filtrage d'adresse MAC : Oui

Nombre de prises en charge de SSID : 16

Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service) : Oui

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

Puissance :

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Consommation électrique typique : 11,5 W

Design :

Positionnement : Mur

Couleur du produit : Blanc

Bouton de réinitialisation : Oui

Voyants : Oui

Certification : CE, RoHS

Antenne :

Type d'antenne : Interne

Poids et dimensions :

Largeur : 86 mm

Profondeur : 86 mm

Hauteur : 42,6 mm

Informations sur l'emballage :

Type d'emballage : Boîte

Contenu de l'emballage :

Nombre de produits inclus : 1 pièce(s)

Guide de démarrage rapide : Oui

Conditions environnementales :

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 920%

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%