

BOSCH- Caméra box fixe 2 Mps -Dinion IP Starlight 7000 HD NBN-73023-BA



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	BOSCH
Part number :	NBN-73023-BA
Design :	
Format :	Boîte
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique :	7,2 W
Système d'objectif :	
Capacité du zoom :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra :	Oui
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Contrôle PTZ :	Oui

Standards réseau : IEEE 802.3af
Commande dinclinaison de la caméra : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC
Caractéristiques de gestion :
Navigateur Web : Oui
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication
Illumination minimum : 0,0008 lux
Taille maximale de la carte mémoire : 2000 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Noir, Titane
Voyants : Oui
Total des megapixels : 2 MP
Port RS-232 : 1
Ports RS-422 : 1
Format vidéo pris en charge : H.264, M-JPEG
Audio :
Formats audio pris en charge : AAC-LC, G.711
Ports RS-485 : 1
Fréquence d'échantillonnage : 16 kHz
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Nombre de lentilles : 1
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Suivi automatique : Oui
Système de format du signal analogique : NTSC, PAL
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -20 - 50 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 78 mm
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Température hors fonctionnement : -30 - 70 °C
Profondeur : 140 mm
Anti-buée : Oui
Fonction de comptage des personnes : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 93%
Hauteur : 66 mm
Manuel d'utilisation : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Visualisation à distance : Oui
Angle de rotation : 90°
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 98%
Auto focus : Oui
Mise au point : Motorisée
Sécurité :
Protection par mot de passe : Oui
Balance des blancs : Auto, Manuel, Lampe au sodium

Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels
Type de capteur : CMOS
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Saturation, Netteté
Codage de la région d'intérêt : Oui
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Détection audio : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Alarme anti-sabotage active : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Franchissement de ligne, Changement d'environnement
Bouton de réinitialisation : Oui
Micrologiciel évolutif : Oui
Poids : 690 g
Détails techniques :
Certificats de durabilité