

LG - Afficheur professionnel Open Frame 55" 55XF3E FHD



DESCRIPTION

LG Afficheur Professionnel 55" 55XF3E Open-frame FHD Haute Luminosité

Vous bénéficierez :

- Haute luminosité
- Visible avec des lunettes de soleil polarisées
- Hautes performances avec la plate-forme intelligente webOS
- Contrôle intelligent de la luminosité
- Protection contre la poussière et l'humidité
- Température de fonctionnement élevée

Caractéristiques Ecran :

Taille : 55"

Type de dalle : IPS M+

Résolution : 1920 x 1080 (FHD)

Luminosité : 3 000 nit

Taux de contraste : 1000 : 1

Profondeur des couleurs : 16.7 Millions

Angles de vision (H x V) 178 x 178

Durée de fonctionnement 24 / 7j

Affichage Portrait et Paysage

Connectivité :

Entrées Numériques : HDMI (2 : HDCP 2.2), DP (1 : HDCP 1.3), DVI-D

Entrée Audio : Oui (1)

Entrées Contrôle externe : RS232C, RJ45, Récepteur IR, Capteur de pixel

Port USB : Oui (1 : USB 3.0)

Sorties Numériques : DP (1)

Sorties Haut-parleurs externes : Oui (1, G/D)

Sorties Contrôle externe : RS232C

Caractéristiques Mécaniques :
Couleur : Noir
Bords : 9.9mm (G/D), 12mm (H/B)
Dimensions (écran seul) : L x H x P : 1235.5mm x 709.4mm x 106.8mm
Poids (écran uniquement) : 26.5kg

Accessoires inclus : Télécommande, câble HDMI, câble d'alimentation, manuel, récepteur IR
Accessoires en option : KT-SP0, AN-WF500.

VESA 600mm x 400mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG
Part number : 55XF3E
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 2
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Port DVI : Oui
Quantité de ports DVI-D : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 2
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 1
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Écran :
Taille de l'écran : 139,7 cm (55»)
Ethernet/LAN : Oui
Installation prise en charge : Intérieur & extérieur
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : LCD
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 3000 cd/m²
Type HD : Full HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Entrée audio PC : Oui
Format d'image : 16:9
Sortie haut-parleur : 1
Taux de contraste : 1000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Non
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
RS-232C : Oui
Puissance :

Consommation électrique typique : 250 W
Système informatique :
Système informatique : Oui
Type de système informatique : Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Système d'exploitation installé : Web OS
Commande (IR) entrée : 1
Poids et dimensions :
Largeur : 1235,5 mm
Profondeur : 106,8 mm
Hauteur : 709,4 mm
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Poids : 26,5 kg
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Vie du panneau : 50000 h
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080)
Largeur du cadre (côté) : 9,9 mm
Largeur du cadre (en bas) : 1,2 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,2 cm
Câbles inclus : Secteur, HDMI
Autres caractéristiques :
Guide de démarrage rapide : Oui
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1344 mm
Profondeur du colis : 236 mm
Hauteur du colis : 820 mm
Poids du paquet : 32,2 kg
Certificat :
Certification : FCC Class «A» / CE / KC / VCCI / UL Recognized / CB