

CNGE3FE8MSPOE - Switch indus. L2 8 FE PoE et 3 SFP, 8x100Tx, dont 4xUPoE 60w



DESCRIPTION

Switch industriel manageable L2 Fast Ethernet 8 ports 10/100Base-TX PoE+/PoE++ et 3 emplacements SFP pour modules 100/1000Base-X, 2 emplacements supportent des modules 2,5 Gbase-X, température de fonctionnement de -40°C à +75°C, alimentation PS-DRA240-48A ou PS-DRA480-48A à ajouter, montage sur Rail-DIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : COMNET
Part number : CNGE3FE8MSPOEHO
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
Puissance :
Source d'alimentation : DC/PoE
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Banc de commutateurs : L2+
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 8
Caractéristiques de multidiffusion :
Support à la multidiffusion : Oui
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Design :
Format : Rail DIN
Couleur du produit : Argent
Consommation électrique typique : 360 W
Transmission des données :
Répertoire MAC : 8000 entrées
Voyants : Énergie
Quantité d'emplacements de modules SFP : 3

Port de console : RS-232
Latence (10-100 Mbps) : 7 µs
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 75 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 89 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Nombre de fils : 4
Nombre de routes statiques : 32
Profondeur : 115 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 153 mm
Trames géantes : 9600
Sécurité :
Entrées IGMP : 128
Filtrage IGMP : Oui
Représentation / réalisation :
Mémoire flash : 128 Mo
Sécurité de port statique : Oui
Protocoles :
Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP) : Oui
Montage des rails DIN : Oui
Montage mural : Oui
Poids : 1,2 kg
Support VLAN : Oui
Fonctions LAN virtuelles : Multicast VLAN
Nombre de VLANs : 256
Temps moyen entre pannes : 100000 h