HANWHA Caméra dome IP XNV-6020R 2MP IR30m IK10 IP66

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : XNV-6020R
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Extérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Contrôle PTZ : Oui
Modes PTZ : PTZ numérique
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Design :
Format : Dôme
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Ivoire
Matériau du boîtier/corps : Métal
Fonctions de protection : Anti-vandalisme
Code (IP) Internationale Protection : IP67
Code IK : IK10
Anti-buée : Oui
Caméra :
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de lobjectif, horizontal : 88.6°
Angle de vue de lobjectif, vertical : 47.5°
Angle de vue de lobjectif, diagonal : 104.8°

Angle d'inclinaison : 0 - 67°

Panoramique : 0 - 354°

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Lampe au mercure, Extérieure, Lampe au sodium

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2 - 1/12000 s

Ajustement de la vitesse d'obturation : Manuel

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Scan progressif : Oui

Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1097 pixels

Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Mise au point : Manuel

Nombre maximum d'ouverture : 1,4

Focale Fixe : 4 mm

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Distance de vision nocturne : 30 m

Type de LED : IR

Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

Total des megapixels : 2 MP

Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4

Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)

Nombre d'images par seconde : 60 ips

Diffusion vidéo : Oui

Réduction du bruit : Oui

Compensation de luminosité : Oui

Compensation de surbrillance (HLC) : Oui

Défilement et miroir : Oui

Full HD : Oui

Masquage des données personnelles : Oui

Audio :

Système audio : 2-voies

Rapport signal-sur-bruit : 50 dB

Codecs vocaux : G.711, G.726

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

Wifi : Non

Bluetooth : Non

Technologie de cablâge : 10/100Base-T(X)

Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

Qualité de service (QoS) : Oui

Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC

Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go

Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Entrée jack microphone : Oui
Interface : RJ-45
Sécurité :
Alarme anti-sabotage active : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Puissance :
Type de source d'alimentation : PoE
Consommation (max) : 8 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 9 W
Sortie CC en volts : 12
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation vi