

PANASONIC Dome Etanche Antivandale Full Hd H264 / WV-SFV130



DESCRIPTION

Images Full HD de 1 080 p jusqu'à 30 f/s

Les flux multiples H.264 (profil haut) et les flux JPEG assurent un contrôle simultané en temps réel et un enregistrement à résolution élevée.

Les technologies Super Dynamic et ABS (Extension noire adaptative) produisent une plus vaste gamme dynamique de 122 dB en comparaison aux caméras vidéo conventionnelles.

Technologie Visage Super Dynamic Range assurant une image de visage nette.

Haute sensibilité avec fonction jour/nuit (électrique): 0,1 lx (Couleur), 0,08 lx (Noir et blanc) à F2,3

La technologie VIQS (qualité variable d'image dans le secteur spécifié) permet aux huit secteurs désignés de maintenir une qualité d'image plus élevée alors que le secteur exclu aura une qualité d'image réduite, ceci permettant d'employer une taille de fichier d'image inférieure et un débit binaire inférieur.

Technologie de codage intelligent: La fonction de contrôle Group of Pictures (GOP) (groupe d'images) retire les informations inutiles de l'encadrement pour réaliser un codage efficace.

Avec la technologie de réduction de débit binaire le plus récent, le contrôle GOP, 3D-MNR (Multi process Noise Reduction) (réduction du bruit multiprocessus) et FDF (Frequency Divided Filter) (filtre de fréquence divisée), la largeur de bande de réseau et l'espace disque de l'enregistreur peuvent être sauvegardés.

Le scannage progressif permet d'obtenir des images nettes avec moins de flou de bougé et aucune rupture d'image même en saisissant un objet mobile.

Mode de commande déclaiage:

ELC (Temps exposition maximum): Le contrôle d'éclairage sera automatiquement exécuté en ajustant la vitesse d'obturation dans les limites de la plage ELC.

Zoom numérique 2 fois, 4 fois contrôlé par navigateur

VMD (Détecteur de mouvement vidéo) avec 4 secteurs de détection programmables, 15 niveaux de sensibilité et 10 niveaux de taille de détection

La zone de confidentialité peut masquer jusqu'à 8 secteurs privés, telles que des fenêtres et des entrées de maison/sorties.

Affichage de titre de caméra vidéo: Jusqu'à 20 caractères alphanumériques sur le navigateur

Les sources d'alarme comprenant VMD et l'instruction d'alarme Panasonic peuvent déclencher des actions telles que le transfert d'images FTP, la notification par courrier électronique, l'indication sur le navigateur et une sortie par protocole d'alarme Panasonic.

Le taux de compression d'images JPEG peut être changé par l'alarme de telle sorte qu'une image de plus haute qualité puisse être fournie.

Commande prioritaire de débit: Un des débits vidéo peut se voir accordé la priorité quand plusieurs enregistreurs ou ordinateurs personnel client ont accès à la caméra vidéo de telle sorte que l'enregistreur ou l'ordinateur personnel client puisse maintenir la

fréquence de trame.

Fente de carte mémoire SDXC/SDHC/SD pour l'enregistrement manuel (H.264/JPEG), enregistrement d'alarme (H.264/JPEG) et copie de sauvegarde sur panne de réseau (JPEG)

La fonction de détection de visage détecte la position du visage humain et l'information est envoyée par XML ou débits vidéo. (Optionnel)

Le nouveau logiciel d'extension intelligent (option) peut être ajouté en plus de la fonction VMD incorporée (détection de mouvement vidéo) et la fonction d'alarme.

Fonction de compensation de voile équipée en tant que version standard.

La technologie HLC (High Light Compensation ou Compensation déclairage élevé) réduit les puissantes sources lumineuses telles que des phares de véhicule pour éviter à la caméra vidéo d'être aveuglée.

Le débit binaire H.264 maximal/client et le contrôle total de débit binaire permettent une gestion flexible du trafic réseau. Le mode prioritaire de fréquence de trame contrôle le débit binaire et le taux de compression afin d'assurer la fréquence de trame spécifiée.

Mode Internet: Les images H.264 peuvent être transmises sous le protocole HTTP.

Multilangue: Anglais / italien / français / allemand / espagnol / portugais / russe / chinois / japonais

Protocole IPv4/IPv6 pris en charge

Prend en charge SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136)

Modèle conforme ONVIF

Design profil bas pour installation discrète

Équipement électronique sur matériel de transport roulant

Conforme à la norme EN50155-T3 (norme de chemin de fer)/EN50121, EN45545

ECE-R10 (homologation E), EN50498 conforme (WV-SFV130M seulement)

Vaste couverture

[mode 16:9] Horizontal: 108° Vertical: 60°

La caméra vidéo conforme aux normes IP66 et Type 4X (UL50) est conforme aux normes NEMA-4X et procure une résistance élevée à la poussière et des performances dimperméabilisation.

Mécanisme à résistance au vandalisme pour une haute fiabilité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC
Part number : WV-SFV130
Design :
Format : Dôme
Puissance :
Type de source d'alimentation : PoE
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Consommation électrique : 90 mA
Consommation (max) : 4,3 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 4,3 W
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Oui
Installation prise en charge : Intérieure
Vidéo :
Résolution maximale : 2048 x 1536 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1

Technologie de connectivité : Avec fil
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD, ICMP, ARP; IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP
Caméra :
Illumination minimum : 0,005 lux
Zoom numérique : 4x
Audio :
Système audio : 2-voies
Taille maximale de la carte mémoire : 128 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Gris
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Fonctions de protection : Résistant à la poussière, Résistant à leau
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Résolutions graphiques prises en charge : 160 x 120, 160 x 90, 320 x 180, 400 x 300, 640 x 360, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA)
Modes vidéo pris en charge : 360p, 720p, 960p, 1080p
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 60 °C
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui
Système mobile supporté : Android, iOS 4.2, iOS 4.3, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Réduction du bruit : Oui
Microphone intégré : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Poids et dimensions :
Hauteur : 54 mm
Diamètre : 10,9 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 108°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 60°
Angle d'inclinaison : -20 - 90°
Scan progressif : Oui
Panoramique : -20 - 20°
Nombre maximum d'ouverture : 2,3
Nombre d'utilisateurs : 14 utilisateur(s)
Langues prises en compte : Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais, Russe
Nombre de langues : 9
Balance des blancs : ATW, AWC
Type de capteur : MOS
Distance minimale de mise au point : 0,5 m
Focale Fixe : 2,8 mm
Zone de Mise au point, normal : 0.5 -

Full HD : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Interface : RJ-45
Sécurité :
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Caractéristiques de gestion :
Bouton de réinitialisation : Oui
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Poids : 350 g
Détails techniques :
Monture d'objectif d'interface : M12
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/10000; 1/4000; 1/2000; 1/1000; 1/500; 1