

# DAHUA- Enregistreur 8 ports PoE DHI-NVR4208-8P-4KS3



## DESCRIPTION

DAHUA- Enregistreur 8 ports PoE DHI-NVR4208-8P-4KS3

Notre système prend en charge plusieurs formats de décodage tels que Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 et MJPEG.

Il peut décoder jusqu'à 8 flux vidéo en 1080p à 30 images par seconde, offrant une capacité maximale de décodage exceptionnelle.

Avec une bande passante entrante/enregistrement/sortante maximale de 160/160/80 Mbps, notre système assure une transmission fluide et une qualité d'enregistrement optimale.

Il est compatible avec les caméras IP jusqu'à une résolution de 12 MP, offrant ainsi une flexibilité maximale pour répondre à vos besoins de surveillance.

Notre système intègre également l'intelligence artificielle (IA) avec le Recorder qui prend en charge la technologie 4 canaux SMD Plus pour une détection plus précise.

De plus, l'IA par caméra prend en charge la détection et la reconnaissance faciales, la protection de périmètre, SMD Plus, le comptage de personnes, l'analyse stéréo et la carte thermique, offrant ainsi une surveillance avancée et complète.

Avec des fonctionnalités supplémentaires telles que le EPTZ et l'armement/désarmement en un clic, notre système offre une expérience de surveillance intuitive et efficace.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY

Part number : DHI-NVR4208-8P-4KS3

### Représentation / réalisation :

Canaux d'entrée vidéo : 8 canaux

Canaux d'entrée d'alarme : 4

Canaux de sortie d'alarme : 2

Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels

Résolutions prises en charge : 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720

Multi-écrans : Oui

Formats audio pris en charge : G.711 A-law, G.711 -law, G.726, PCM

Format vidéo pris en charge : H.264, H.264+, H.265, H.265+

Mode d'enregistrement : Event

Détection des visages : Oui

**Support de stockage :**

Nombre de disque dur supporté : 2

Interface du disque dur : SATA

**Connectivité :**

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 8

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports : 8

Quantité de ports HDMI : 1

Ports de sortie VGA (D-Sub) : 1

Quantité de Ports USB 2.0 : 2

Entrées RCA audio : 1

Sorties RCA audio : 1

Quantité de ports internes SATA : 2

**Caractéristiques :**

Certification : CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014

**Puissance :**

Consommation électrique typique : 10 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 130 W

**Poids et dimensions :**

Largeur : 375 mm

Profondeur : 327 mm

Hauteur : 53 mm

Poids : 2,47 kg

Largeur du colis : 451 mm

Profondeur du colis : 147 mm

Hauteur du colis : 425 mm

Poids du paquet : 3,68 kg