

Boîtier serveur ITX rackable 1U profondeur 25 cm



DESCRIPTION

Spécial faibles encombrements !

Spécifiquement conçus pour les configurations à base de carte mères ITX, le boîtier serveur ou châssis industriel 1U en 250 mm de profondeur pour la conception de serveurs spécifiques, de type firewall ou proxy par exemple.

Ses 2 ventilateurs de 40 mm en façade garantissent une circulation de l'air optimale pour le refroidissement des composants.

Le boîtier est compatible avec les alimentations au format flex ATX et dispose d'un emplacement pour disque dur 3,5" convertible en 2 emplacements de disque ou SSD format 2,5".

Plus produit :

- Profondeur réduite de 25 cm
- Un refroidissement efficace et une parfaite ventilation
- Emplacement disque dur 3,5" convertible en 2x 2,5"
- Baie disque anti-vibrations
- Connectique accessible en façade
- 2 ports USB 2.0 en façade
- Emplacement pour alimentation format Flex ATX optionnelle (Dimensions de référence 150x81x40 mm)

Caractéristiques principales :

- Boîtier au format Rack 19" 1U
- Accepte les cartes mères de type Mini-ITX (170 x 170 mm)
- Alimentation Flex ATX non fournie (prof max 150mm)
- Ventilation :
 - Avant : 2x 40 mm
- 1 emplacement pour disques durs 3,5" ou 2x 2,5"
- 1 slot PCI ou PCI Express (prof. max 220 mm, riser non fourni)
- Dimensions 19" x 1U x 250 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GÉNERIQUE

Part number : ECF-736682

Informations générales :

Utilisation : Serveur / Industrie

Format du boîtier : Rack 1U

Format de carte mère : Mini-ITX (170 x 170 mm)

Format de l'alimentation : Flex ATX

Alimentation fournie : Non

Conception :

Système de fixation sans vis : Non

Couleur du boîtier : Noir

Couleur de la façade : Noir

Façade verrouillable : Non

Connectique externe disponible : 2x USB 2.0

Emplacement connectique externe : Façade

Slots d'extension :

Nombre de slots PCI : 1

Profondeur maximum (mm) : 220

Nombre d'emplacements 5,25» Visibles : 0

Nombre d'emplacements 3,5» Visibles : 0

Nombre d'emplacements 3,5» Invisibles : 1

Nombre d'emplacements 2,5» Invisibles : 2

Refroidissement :

Type de ventilateurs de façade : 2x 40 mm

Nombre de ventilateurs façade fournis : 2

Type de ventilateurs arrière : -

Nombre de ventilateurs arrière fournis : 0

Autres ventilateurs : -

Filtres à poussière fournis : Non

Dimensions :

Largeur (mm) : 482

Hauteur (mm) : 44.5

Profondeur (mm) : 250