

2.0 MP, WDR, LightCatcher, Day/Night, Indoor Dome 3-9mm



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : AVIGILON
Part number : 2.0C-H5SL-D1-IR
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Intérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Certification : UL, cUL, CE, ROHS, RCM, EAC, BIS, KC UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC 62471 IEC 62262 IK10, UL/CSA/IEC 60950-22, IEC 60529 FCC 15 B B, IC ICES-003 B, EN 55032 B, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN 55024, EN 61000-6-1 EN 50130-4, EN 50121-4
Design :
Format : Dôme
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Gris
Matériau du boîtier/corps : Polycarbonate (PC)
Caméra :
Commande de panoramique de la caméra : Oui
Commande d'inclinaison de la caméra : Oui
Illumination minimum : 0,02 lux
Angle de rotation : 360°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 90°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 66°
Angle d'inclinaison : 10 - 95°
Panoramique : 0 - 360°
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/6 - 1/8000 s
Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Scan progressif : Oui
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Nombre maximum d'ouverture : 1,4
Longueur focale : 3 - 9 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 30 m
Type de LED : IR
Vidéo :
Total des megapixels : 2 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Compensation de luminosité : Oui
Audio :
Formats audio pris en charge : PCM
Codecs vocaux : G.711
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.3af
Protocoles réseau pris en charge : IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Port USB : Oui
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : SNMPv2, SNMPv3
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Caractéristiques de gestion :
Gestion basée sur le web : Oui
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Consommation (max) : 5 W
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 60 °C
Température hors fonctionnement : -10 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Poids et dimensions :
Largeur : 147 mm

Profondeur : 147 mm
Hauteur : 119 mm
Poids : 760 g
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1