

EATON Onduleur 5PX Netpack G2 - 1000 VA - 1000 W - 8 sorties RT2U



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 5PX1000IRTNG2
Caractéristiques :
Topologie UPS : Interactivité de ligne
Capacité de la puissance de sortie : 1000 kVA
Puissance de sortie : 1000 W
Forme d'onde : Sinusoïde pur
Tension de voltage à l'entrée (min) : 160 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 294 V
Fréquence d'entrée : 47/70 Hz
Niveau sonore : 40 dB
Dispositifs de protection électrique : Surcharge
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C13
Prise mâle : Coupleur C14
Nombre de prises en sortie : 8 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Interface série : Oui
Type d'interface série : RS-232
Nombre de ports série : 1
Technologie de câblage : 10/100/1000Base-T(X)
Batterie :
Temps de secours type à demi de charge : 17 min
Batterie échangeable à chaud : Oui
Test de batterie automatique : Oui
Design :
Format : Rack/Tour

Capacité du rack : 2U
Couleur du produit : Noir
Type d'écran : LCD
Voyants : Oui
Sécurité : IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2
Certification : IEC/EN 62040-2, FCC B, CISPR22 B CB (TUV) / cTUVus / EAC / UKCA / Ukr / Cm
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Détails techniques :
Certificats de durabilité : CE, ENERGY STAR
Code du système harmonisé : 85078000
Conformité à la durabilité : Oui
Poids et dimensions :
Largeur : 438 mm
Profondeur : 448 mm
Hauteur : 85,5 mm
Poids : 19,6 kg
Informations sur l'emballage :
Carte de gestion intégrée : Oui
Autres caractéristiques :
Tension nominale de sortie : 230 V