

ATEN VC882 BOOSTER HDMI 4K 10M ET EMBEDDER / DE-EMBEDDER AUDIO



DESCRIPTION

Répéteur 10 m HDMI ATEN VC882 HDMI 2.0 avec embedder / déembeddeur audio multicanal.

Le ATEN VC882 permet de réaliser simplement une liaison HDMI 2.0 4K non compressée (4:4:4 8 bit à 60 Hz) avec support du HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Hybrid Log-Gamma (HLG) jusqu'à 10m avec 2 cordons HDMI Premium / HDMI 2.0 jusqu'à 10m max.

Il permet aussi d'intégrer ou de séparer un signal audio numérique du flux audiovisuel HDMI 4K multicanal (jusqu'à 6 canaux) avec sa double connectique RCA digitale, ou stéréo par bornier.

Entrée / sortie Vidéo

HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K) ; conforme à HDCP 2.2 ; 18 Gbps

Qualité vidéo supérieure : HDMI : jusqu'à 4K (3840 x 2160 ou 4096 x 2160 à 60 Hz, en 4:4:4 8 bit)

Support du HDR

Longueur maximale de chaque cordon HDMI en entrée et en sortie : 5m

Formats audio supportés

S/PDIF LPCM2.0, Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1, DTS Digital 5.1

Terminal block Analog, stereo, unbalanced, LPCM2.0

Entrées / Sorties audio :

Audio coaxial : 1 x RCA femelle (Orange)

Audio stéréo : 3 x pin terminal block

Sélection facile du mode via 2 jeux de bouton-poussoir (Mode 1 et mode 2) :

Sélection du mode 1

Interrupteur coulissant x 1 (mixage en entrée - MARCHE/ARRÊT)

Interrupteur coulissant x 2 (canal d'entrée - S/P DIF ou terminal block)

Sélection du mode 2

Interrupteur coulissant x 1 (séparation audio en sortie - MARCHE/ARRÊT)

Interrupteur coulissant x 2 (mode ARC - MARCHE/ARRÊT)

Interrupteur coulissant x 3&4 (sélection des canaux audio : bypass, 5.1, 2.0, EDID apprentissage)

- Indication par diode de l'état de l'alimentation
- Mise à jour du micrologiciel possible par micro USB
- Boîtier entièrement en métal
- Alimentation DC 5V 1A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : VC882-AT-G
Connectivité :
Technologie de connectivité : Avec fil
Caractéristiques :
Type : Répéteur AV
Résolution maximale : 4096 x 2160 pixels
Entrée HDMI : 1
Nombre de sorties HDMI : 1
Version HDMI : 2.0
Contenu de l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Distance de transfert maximale : 5 m
Nombre de ports USB : 1
Poids et dimensions :
Largeur : 82,2 mm
Profondeur : 122,2 mm
Connecteur USB : Micro-USB
Hauteur : 25 mm
Poids : 240 g
Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
Audio numérique coaxial intégré : 1
Sortie audio numérique coaxiale : 1
Puissance :
Adaptateur d'alimentation externe : Oui
Manuel d'utilisation : Oui
Bande passante : 600 MHz
HDCP : Oui
Impédance : 100 Ohm
Matériel : Métal
Micrologiciel évolutif : Oui
Résolutions graphiques prises en charge : 4096 x 2160
Version HDCP : 2.2
Voyants : Énergie
Entrée audio : 3-pin terminal
Sortie audio : 3-pin terminal
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Détails techniques :	
Pays d'origine :	Taiïwan
Volume de l'emballage :	2265,35 cm³
Couleur du produit :	Noir
Entrée DC :	Oui
Informations sur l'emballage :	
Largeur du colis :	59 mm
Profondeur du colis :	239 mm
Hauteur du colis :	160 mm
Poids du paquet :	970 g
Données logistiques :	
Largeur du casier principal (externe) :	250 mm
Longueur du casier principal (externe) :	325 mm
Hauteur du casier principal (externe) :	175 mm
Poids brut du casier principal (externe) :	4,62 kg
Poids net du carton principal :	3,92 kg
Volume du casier principal (externe) :	14158,42 cm³
Produit par casier principal (externe) :	5 pièce(s)