

# LG - Afficheur professionnel 65" 65UL3Q-E



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 65UL3Q-E

### Écran :

Type de panneau : ADS

### Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Version HDMI : 2.2/1.4

### Représentation / réalisation :

Utilité : Commercial

Port USB : Oui

### Design :

Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique

Taille de l'écran : 165,1 cm (65»)

Installation prise en charge : Intérieure

### Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Technologie d'affichage : LED

Wifi : Oui

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Mise en page : horizontale/verticale

Luminosité de l'écran : 350 cd/m<sup>2</sup>

Type HD : 4K Ultra HD

Couleur du produit : Noir

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1200:1  
Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1  
Angle de vision horizontal : 178°  
Angle de vision vertical : 178°  
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

**Audio :**

Haut-parleurs intégrés : Oui  
Montage VESA : Oui  
Norme VESA : 300 x 300 mm  
RS-232C : Oui

**Puissance :**

Consommation électrique typique : 114 W  
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W  
Consommation (max) : 176 W  
Consommation (mode économique) : 0,5 W

**Système informatique :**

Mémoire interne : 8 Go  
Système d'exploitation installé : WebOS  
Version du système d'exploitation : 6,1  
Saturation des couleurs : 80%

**Poids et dimensions :**

Largeur d'affichage : 1452,9 mm  
Afficher profondeur : 59,7 mm  
Afficher hauteur : 829,2 mm  
Afficher le poids : 16,5 kg

**Détecteurs :**

Gyroscope : Oui  
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V  
Capteur de température : Oui  
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz  
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc

**Contenu de l'emballage :**

Télécommande fournie : Oui

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 40 °C  
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2  
Largeur du cadre (en bas) : 1,08 cm  
Horaires de service (heures/jours) : 16/7  
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%  
Largeur du cadre (côté) : 1,08 cm  
Largeur du cadre (en haut) : 1,08 cm  
Couleur du cadre : Black  
Durée de vie nominale : 30000 h  
Taux de diffusion : 1%  
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz  
Sortie Audio PC : Oui  
Puissance évaluée de RMS : 20 W  
Navigateur Web : Oui  
WebRTC support : Oui  
Câbles inclus : Énergie

**Détails techniques :**

Certificats de conformité : CB, CE, Compatibilité électromagnétique (CEM), Federal Communications Commission (FCC)

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 1635 mm

Profondeur du colis : 976 mm

Hauteur du colis : 141 mm

Poids du paquet : 21,8 kg

Heat generation (typical) : 388,984 BTU/h

Heat generation (max) : 600,537 BTU/h