

POLY STUDIO X70 avec TC10 VisioConférencier double caméra 4K



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HP

Part number : 8L531AA#ABB

Représentation / réalisation :

Couleur du produit : Noir

Cadrage automatique : Oui

Modes de suivi : Mode présentateur

Caractéristiques de la réunion : Tableau blanc

Type de produit : Système de vidéoconférence de groupe

Montage mural : Oui

Vidéo :

Type HD : 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale : 3840 x 2160 pixels

Modes vidéo pris en charge : 720p, 1080p, 2160p

Résolutions graphiques prises en charge : 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160

Format vidéo pris en charge : AVC, H.264, H.265

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Nombre de haut-parleurs : 2

Codecs vocaux : G.711, G.719, G.722, G.722.1, G.728, G.729A

Puissance évaluée de RMS : 40 W

Puissance de haut-parleur : 20 W

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Quantité de ports de sortie HDMI : 2

Quantité de ports d'entrée HDMI : 1

Connecteur USB : USB Type-A, USB Type-C

Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2

Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 1

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

Wifi : Oui

Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6

Algorithme de sécurité soutenu : 128-bit AES, 256-bit AES, FIPS 140-2, SSL/TLS

Caméra :

Mégapixel : 20 MP

Type d'appareil photo : Double caméra

Mégapixels de la seconde caméra : 20 MP

Capacité du zoom : Oui

Zoom numérique : 7,3x

Point de vue horizontale : 120°

Point de vue diagonale : 140°

Écran :

Taille de l'écran : 20,3 cm (8»)

Résolution de l'écran : 1280 x 800 pixels

Microphone :

Nombre de microphones : 4

Système informatique :

Montage VESA : Oui

Conditions environnementales :

Dissipation thermique : 65 BTU/h

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 15 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 840,2 mm

Profondeur : 117,3 mm

Hauteur : 135,4 mm

Poids : 3,2 kg

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, HDMI, LAN (RJ-45)

Contenu de l'emballage : Poly Studio X70; AC power adapter; HDMI cable; Power cable; CAT 5E LAN cable; Poly TC10 touch controller; Display mounting clamp