

DAHUA- Caméra PTZ 4 Mps DH-SD49425GB-HNR



DESCRIPTION

DAHUA- Caméra PTZ 4 Mps DH-SD49425GB-HNR

- Modèle : DH-SD49425GB-HNR
- Résolution : 4 Mps (2560 × 1440)
- Capteur : CMOS 1/2.8"
- Zoom optique : x25
- Focale : 5 mm à 125 mm
- IR intégré : oui
- Distance des LEDS : jusqu'à 100 mètres
- Fonctionnalités : protection périmétrique, Acupick
- Compatible POE/POE+ : (802.3at)
- Protection : IP66
- Utilisation : intérieur/extérieur
- Poids (Kg) : 2.4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY	
Part number : DH-SD49425GB-HNR	
Design :	
Format :	Dôme
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique :	9 W
Consommation (max) :	20 W
Sortie CC en volts :	12
Sortie CC en ampères :	3 A

Système d'objectif :	
Capacité du zoom :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	2560 x 1440 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Contrôle PTZ :	Oui
Modes PTZ :	5 dispositions, 8 tours, Auto scan
Protocoles PTZ :	Pelco-P/D, DH-SD
Zoom optique :	25x
Cartes mémoire compatibles :	MicroSD (TransFlash)
Protocoles réseau pris en charge :	FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP
Distance de vision nocturne :	100 m
Taille maximale de la carte mémoire :	512 Go
Type de montage :	Plafond/mur
Couleur du produit :	Blanc
Type de LED :	IR
Nombre de DEL d'éclairage :	4
Total des megapixels :	4 MP
Format vidéo pris en charge :	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Audio :	
Formats audio pris en charge :	G.722.1, G.723, G.726, G.729
Formats de compression visuels :	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection :	IP66
Résolutions graphiques prises en charge :	352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440
Modes vidéo pris en charge :	720p, 1080p
Nombre d'images par seconde :	30 ips
Détecteur d'image :	
Taille du capteur optique :	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-40 - 70 °C
Diffusion vidéo :	Oui
Réduction du bruit :	Oui
Technologie de réduction de bruit :	Réduction de bruit 2D, Répression du bruit digital 3d
Distance de détection :	2161,4 m
Codecs vocaux :	G.711Mu, G.711a, G.722.1, G.726, G.729
Distance d'observation :	864,6 m
Mémoire interne :	1024 Mo
Distance de reconnaissance :	432,3 m
Large dynamique éventaille (WRD) :	Oui

Capacité de la ROM : 4096 Mo
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Poids et dimensions :
Hauteur : 270,4 mm
Diamètre : 16 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Caméra :
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 53.1°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 30.4°
Longueur focale : 5 - 125 mm
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 59.3°
Angle d'inclinaison : -15 - 90°
Scan progressif : Oui
Vitesse de pré-réglage d'inclinaison : 200 °/sec
Vitesse d'inclinaison : 120 °/sec
Panoramique : 0 - 360°
Auto focus : Oui
Vitesse de pré-réglage de panoramique : 240 °/sec
Vitesse panoramique : 200 °/sec
Distance d'identification : 216,1 m
Nombre maximum d'ouverture : 3,6
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
Type de contrôle de gain : Auto/Manuel
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Balance des blancs : Auto, Intérieure, Manuel, Naturel, Extérieure, Lampe au sodium
Type de capteur : CMOS
Distance minimale de mise au point : 9 m
Codage de la région