

BOSCH caméra dome IP NIN-73013-A10A starlight 7000 VR



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NIN-73013-A10A

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Suivi automatique : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Noir, Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium, Polycarbonate (PC)

Fonctions de protection : Résistant aux rayures

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Code IK : IK10

Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Commande de inclinaison de la caméra : Oui

Angle de rotation : 270°

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 32°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 18°

Balance des blancs : Auto, Manuel, Lampe au sodium

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/25 - 1/15000 s

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8«)
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1280 x 720 pixels
Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui
Auto focus : Oui
Longueur focale : 10 - 23 mm
Mise au point : 1.6

Vidéo :

Résolution maximale : 1280 x 720 pixels
Total des megapixels : 1 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 512 x 288, 704 x 480, 768 x 432, 1280 x 720 (HD 720)
Modes vidéo pris en charge : 720p
Enregistrement vidéo : Oui
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Système de format du signal analogique : NTSC, PAL
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Saturation, Netteté
Codage de la région d'intérêt : Oui
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Surimpression d'horodatage : Oui

Audio :

Système audio, plein duplex : Oui
Formats audio pris en charge : AAC-LC, G.711
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Taux d'échantillonnage : 8 - 16 kHz

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.3af

Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 2000 Go

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sortie composante : 1
Ports de sortie BNC : 1

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : 3DES, DES, MD5, SHA-1, SHA-256, SSL/TLS
Compteur de pixels : Oui
Filigrane numérique : Oui

Caractéristiques de gestion :

Navigateur Web : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE
Consommation électrique : 600 mA
Consommation (max) : 7,2 W

Conditions environnementales :

Température d'opération : -30 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -50 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 93%

Poids et dimensions :

Hauteur : 124 mm

Diamètre : 15,8 cm

Poids : 850 g

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1