

LG - Afficheur professionnel stretched 86" 86BH5F UHD 24/7



DESCRIPTION

LG afficheur professionnel stretched 86" 86BH5F UHD 24/7

Plus produit:

Nouvelle configuration de conception

58: 9 format étendu

Plusieurs écrans : 4 PBP divisés en paysage ou portrait

Gestion de contenu via Supersign

Caractéristiques principales:

Écran Ultra Stretch IPS 86 pouces - 58/9ème

- Résolution UHD : 3840X60P
- Luminosité 500 cd/m2
- WebOS 2.0, Soc Quad core
- Usage 24h/7j
- Logiciel Affichage dynamique SUPERSIGN
- Chainage DP
- Mémoire interne, Wifi Via Dongle
- PBP en mode Portrait & Paysage
- HDMI (3), DP, DVI, USB, Carte SD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 86BH5F

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Représentation / réalisation :

Utilité : Individuel

Port DVI : Oui

Quantité de ports DVI-D : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 2

DisplayPorts en : 1

DisplayPorts sur : 1

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 2

Version USB : 2.0

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Écran :

Taille de l'écran : 2,18 m (86»)

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Technologie d'affichage : IPS

Résolution de l'écran : 3840 x 600 pixels

Luminosité de l'écran : 500 cd/m²

Couleur du produit : Noir

Connecteur audio (L,R) intégré : 1

Format d'image : 58:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1100:1

Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 600 x 200 mm

Interface RS-232 : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 100 W

Poids et dimensions :

Largeur : 2158,3 mm

Profondeur : 81,7 mm

Hauteur : 348,5 mm

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Poids : 20,5 kg

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Vie du panneau : 50000 h

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Piles fournies : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 85%

Largeur du cadre (côté) : 4,4 mm

Largeur du cadre (en bas) : 5,9 mm

Largeur du cadre (en haut) : 5,9 mm

Câbles inclus : DisplayPort

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 2290 mm

Profondeur du colis : 228 mm

Hauteur du colis : 599 mm

Poids du paquet : 38,2 kg

Certificat :

Certification : CB, NRTL, FCC Class «A», CE, KC, ErP