

ATEN CS1716A switch KVM VGA-USB/PS2 cascadable 16 ports



DESCRIPTION

Le Switch KVM ATEN CS1716A est une unité de contrôle permettant un accès à de multiples ordinateurs à partir d'une simple console Clavier/Ecran/Souris USB ou PS2.

Un simple Switch KVM ATEN CS1716A peut contrôler jusqu'à 16 ordinateurs, il peut être raccordé en chaîne par son port dédié avec 31 KVM CS1716 additionnels offrant ainsi le contrôle depuis la console

maître, d'un parc

machine jusqu'à 512 serveurs.

Son port USB additionnel en face avant permet de partager un périphérique USB 2.0 sur chaque ordinateur contrôlé par le switch KVM, idéal pour mettre à jour tous vos serveurs avec un lecteur DVD USB, une clé USB de mémoire ou à partir d'un disque dur USB externe.

Spécifications :

- Cascadable en Daisy-chain jusqu'à 31 KVM CS1716 - 521 Ordinateurs à partir d'une seule console
- Port USB pour partager un périphérique USB (nécessite un raccordement USB à l'UC, ne fonctionne pas sur une UC connectée en PS2)
- Dual Interface - supporte les ordinateurs avec port clavier et souris PS/2 ou USB
- Multiplateforme - Windows, Linux, Mac
- Auto détection d'interface PS/2 et USB
- Résolution maxi 2048 x 1536; DDC2B
- Commutation par bouton, hotkey et menu OSD
- Interfaces UC: USB, VGA (via câble SPHD)
- Nombre de serveurs max.: 512 (via câble Daisy Chain - port dédié)
- Ports de chaînage dédiés
- Déconnectable à chaud (Hot Pluggable)
- Supporte les claviers multimédias
- Montable en rack 19"(1U)
- Alimentation: externe
- Compatible: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, Sun and FreeBSD

Connecteurs:

- 1 Ports console: SPHD Femelle avec mini cordon pieuvre fourni (1xVGA F+ 2xPS2 F +2xUSB F)
- 16 Ports KVM UC SPHD femelles (pour connecter les UC)
- 2 Ports Daisy Chain: 1 "in" x DB25M, 1 "out" x DB25F (cordon optionnel)
- Mise à jour Firmware: 1x RJ11 (cordon fourni DB9/RJ11)

Fourni avec 2 cordons pour UC : 1 VGA/USB 1,20m + 1 VGA/PS2 1,20m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : CS1716A-AT-G
Caractéristiques principales :
Nombre de ports : 16
Type de port Clavier/Souris du KVM : USB / PS2
Type de port video KVM : VGA
KVM IP : Non
Résolution maximale : 2048 x 1536
Rackable : Oui
Caractéristiques secondaires :
KVM sur Cat 5 : Non
Câbles intégrés (non démontable) : Non
Câbles fournis : Non
Commutation par bouton : Oui
Commutation par Hot Key : Oui
Commutation par OSD : Oui
Commutation par téléphone : Non
Commutation par Softswitch : Non
Longueur des cables fournis : Option
Télécommande fournie : Non
Support de l'audio : Non
Partage périphérique USB : Oui