

Iiyama Écran tactile interactif 75" 4K PROLITE



DESCRIPTION

PROLITE TE7514MIS-B1AG

Écran tactile interactif 4K UHD de 75 pouces doté de capacités hybrides Android ou Slot PC pour tous les espaces

Inspirant une collaboration immersive pour l'éducation et l'entreprise, le TE7514MIS-B1AG de iiyama est une solution interactive hybride, vous permettant d'annoter en toute fluidité en 4K et de contrôler n'importe quel contenu sur l'écran à partir de n'importe quelle source.

Caractéristiques de l'écran

- Design : cadre fin
- Diagonale : 75"
- Touch Glass : Anti-Gloss treatment, Anti-Glare glass, Matt polished surface, Ultra smooth writing, zéro écart
- Résolution native : 3840 x 2160
- Ratio d'aspect : 16:9
- Luminosité : 435 cd/m²
- Transparence de la lumière : 92%
- Contraste : 5000:1
- Temps de réponse : 8 ms
- Angle de vision : horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
- Surface de travail (H x L) : 1650 x 928mm, 65 x 36.5"
- Largeur cadre (côté, haut et bas) : 16.5 - 16.5 - 41 mm
- Couleur du cadre et finition : noir matte

Tactile

- Technologie tactile : PureTouch-IR?
- Points de contact : 50, 10pt writing (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié)
- Précision fonction tactile : +/- 1mm
- Méthode tactile : stylet, doigt, gant (Stylo passif, objets opaques)
- Interface tactile : USB
- Systèmes d'exploitations compatibles : Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles ["Plug & Play"](#) sous Windows ou LINUX. Pour plus de détails sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique ["Téléchargement"](#)

- Interférence de la paume : oui

Ports et connecteurs

- Entrée signal digital : HDMI x4 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV420/ YUV444/ RGB444)
- DisplayPort x1 (2.1, max. 3840x2160 @30Hz)
- USB-C x2 (3.1, 3840x2160 @60Hz, RGB444 DP 1.2 Alt mode, tactile, 1x avant : 100W PD , 1x arrière : 15W PD)
- Entrées audio : mini jack x1
- Entrées de contrôle du moniteur : RS-232c x1 (DSUB 9pin)
- RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)
- IR x1
- Sortie signal digital : HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, MSD (Multi-Screen Display))
- USB-C x1
- Sorties audio : S/PDIF (Optical) x1
- Mini jack x1
- Haut-parleurs 2 x 18W (Facing up), 2x 8W (Frontale)
- HDCP : HDMI: 2.3 + 1.4, DP: 2.3 + 1.3 USB-C: 2.3 + 1.3
- Ports USB : x6 (lecture multimédia / périphériques / stockage - face avant : 2x 3.0, 1x USB-C 3.1 (100W PD), face arrière : 2x 3.0, 1x USB-C 3.1 (15W PD))
- RJ45 (LAN) : x2 (Commutateur automatique pour PC et Android, 1000 MB)
- Microphone : 8-Array (Capteur vocal de 8 m, face à l'avant)

Caractéristiques

- Logiciel intégré : iiWare 11 (Android 13 OS) avec iiyama DMS, Note, navigateur Web, gestionnaire de fichiers, disques en nuage, WPS office, iiyama Share et EShare pour une connexion sans fil avec des périphériques Windows / iOS / Android
- WiFi : oui (Module WiFi OWM002 - Double bande passante WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard WiFi: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Prise en charge Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0)
- Matériel : CPU: Quad core A76+A55, GPU: Mali G610 MC4, RAM: 8GB, ROM: 64GB
- Extra : Module WiFi (OWM002), emplacement pour OPS Slot PC en option, 4x Stylo tactile
- Mode Kiosk : oui
- Durée maximum d'utilisation en discontinue : 24/7
- Lecteur Media : oui
- Epaisseur du verre : 3mm
- Dûreté du verre : 7H
- Matière du cadre : metal
- Blocage OSD : oui

Général

- Langues OSD : EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB
- Boutons de contrôle : Alimentation, Indicateur d'alimentation, Capteur à distance, Capteur de lumière, USB-C Connector (3.1)
- Paramètres réglables : paramètres généraux (entrée, volume, rétroéclairage), paramètres audio (volume, basses, aigus, balance, mode sonore, muet), paramètres de l'écran (décalage des pixels, soin des yeux, éclairage automatique, ECO, ECR), paramètres d'affichage (luminosité, contraste, teinte, netteté, mode d'affichage, température des couleurs), paramètres (sans fil et réseaux, personnel, entrée et sortie, application, système, administrateur, à propos de)
- Réducteur de lumière bleue : oui
- Plug&Play : DDC2B
- Garantie : 5 ans (pour plus de détails sur les conditions dans les pays particuliers merci de vérifier la section Garantie de notre site web)

Mécanique

- Orientation : paysage
- Conception sans ventilateur : oui
- Montage VESA : 800 x 400 mm
- Température d'utilisation : 0°C - 40°C

- Température de stockage : - 20°C - 60°C
- MTBF : 5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : TE7514MIS-B1AG

Écran :

Type de panneau : VA

Taille de l'écran : 190,5 cm (75»)

Technologie d'affichage : LCD

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 435 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Écran tactile : Oui

Technologie écran tactile : Infrarouge

Multitouche : Oui

Nombre de points de contact simultanés : 50

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 5000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 5000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Pas de pixel : 0,43 x 0,43 mm

Zone d'affichage active (l x h) : 1650 x 928 mm

Diagonale d'écran (cm) : 189,3 cm

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz

Dureté de la surface : 7H

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 4

Version HDMI : 2.0

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 6

Version USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4

Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

Wifi : Oui

Connecteur audio (L,R) intégré : 1

Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1

RS-232C : Oui

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Nombre de haut-parleurs intégrés : 4

Puissance évaluée de RMS : 18 W

Design :

Conception du produit : Écran plat interactif

Mise en page : horizontale

Couleur du produit : Noir

Forme d'écran : Plat

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 800 x 400 mm

Écran antireflet : Oui

Largeur du cadre (côté) : 1,65 cm

Largeur du cadre (en bas) : 4,1 cm

Largeur du cadre (en haut) : 1,65 cm

Précision de positionnement : 1 mm

Représentation / réalisation :

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Polonais, Russe

Horaires de service (heures/jours) : 24/7

Outils d'écriture : Doigt, Stylet passif

Type de crayon : Stylet passif

HDCP : Oui

Version HDCP : 2.3

Temps moyen entre pannes : 50000 h

Puissance :

Consommation électrique typique : 209 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Système informatique :

Intégré dans le processeur : Oui

L'architecture du processeur : ARM Cortex-A76+Cortex-A55

Nombre de coeurs de processeurs : 4

Mémoire interne : 8 Go

Capacité de stockage interne : 64 Go

Système d'exploitation installé : Android

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 1709 mm

Afficher profondeur : 86 mm

Afficher hauteur : 1031 mm

Afficher le poids : 51,5 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1863 mm

Profondeur du colis : 225 mm

Hauteur du colis : 1148 mm

Poids du paquet : 60,8 kg

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Piles fournies : Oui

Nombre de stylets : 4

Stylet : Oui

Câbles inclus : HDMI, Énergie, USB

Kit de montage : Oui

Wi-Fi module included : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C