

# TP-LINK Omada 4G+Cat6 AX3000 PORT



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : ER703WP-4G-OUTDOOR

Algorithme de sécurité soutenu : SSID, WPA2, WPA3

Bande de fréquence : 2.4/5 GHz

Bandes GSM supportées : 850,900,1800,2100 MHz

Certification : CE, FCC, RoHS

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Consommation (max) : 16,6 W

Couleur du produit : Blanc

Débit SSL VPN : 0,0866 Gbit/s

Données du réseau : LTE

Emplacement de carte SIM : Oui

Entrée DC : Oui

Filtrage d'adresse MAC : Oui

Génération de réseau mobile : 4G

Gestion basée sur le web : Oui

Hauteur : 38,7 mm

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

Largeur : 174 mm

Mémoire flash : 256 Mo

Mémoire interne : 512 Mo

Niveau de gain de l'antenne (max) : 4 dBi

Profondeur : 100,4 mm

Quantité d'antenne : 2

Serveur DHCP : Oui

Service de message court (SMS) : Oui

Standards réseau : IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Taux de transfert : 1453489 Mpps
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Température d'opération : -30 - 60 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Tous les services sont prêts à l'heure : 3,8 s
Tunnels PPTP/L2TP VPN (max) : 50
Tunnels SSL VPN (max) : 50
Type d'antenne : Externe
Type de carte SIM : NanoSIM
Type de mémoire interne : DDR4
Type de montage : Montage au mur
Unité d'affichage de contrôle : Non
Vitesse de la liaison descendante et de la liaison montante : 300/50 Mbit/s
Voyants : Statut
Wifi : Oui