

WGS-803 - Switch indus. IP30 P&P 8 ports Gigabit, montage sur mur



DESCRIPTION

Switch industriel IP30 Plug & Play Gigabit Ethernet 8 ports 10/100/1000Base-TX, (-10°C à +60°C), montage sur mur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : WGS-803
Design :
Grille de montage : Non
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G : Non
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Non-géré
Puissance :
Courant d'entrée : 0.5 A
Banc de commutateurs : L2
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Technologie de câblage Ethernet cuivre : 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Quantité de ports : Gigabit Ethernet (copper) : 8
Transmission des données :
Capacité de commutation : 16 Gbit/s
Couleur du produit : Noir
Consommation électrique typique : 6 W
Débit : 11,9 Mpps
Matériau du boîtier/corps : Métal
Répertoire MAC : 8000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui

Voyants : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 60 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 148 mm
Température hors fonctionnement : -20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Profondeur : 24,2 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 134 mm
Trames géantes : 9216
Full duplex : Oui
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Mise à jour automatique de l'adresse MAC : Oui
Code (IP) Internationale Protection : IP30
Montage des rails DIN : Oui
Montage mural : Oui
Poids : 498 g
Contenu de l'emballage :
Manuel d'utilisation : Oui
Informations sur l'emballage :
Kit de montage mural : Oui
Dissipation thermique : 20 BTU/h
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Certificat :
Certification : FCC, CE